

ODPOWIEDZI:

1. Minimalny standard wykonania blatów stolików uczniowskich to płyta meblowa laminowana o grubości 28 mm z obrzeżami PCV. Dopuszcza się wykonanie blatów z płyt meblowych pokrytych unilamem z krawędziami zabezpieczonymi wklejką z drewna bukowego.
2. Stelaże stolików winien być wykonany z rury metalowej malowanej proszkowo o przekroju płaskoowalnym (wymiary minimalne 50x30 mm). Stelaże krzesel i stolików uczniowskich winny być wykonane z rury o takim samym kształcie przekroju (płaskoowalny).
3. Siedziska krzesel winny być profilowane ergonomicznie (warunkiem minimalnym jest posiadanie zagięci krawędzi frontowej zapobiegające uciskowi na nogi oraz wgłębienia w postaci muldy). Dopuszcza się także inne (dodatkowe) poprawki kształtu siedziska podnoszące ergonomię i komfort krzesła.
4. Oparcia krzesel winny być profilowane ergonomicznie (warunkiem minimalnym jest wygięcie uwzględniające kształt (krągłość) tułowia – w dwóch płaszczyznach). Dopuszcza się także inne (dodatkowe) poprawki kształtu oparcia podnoszące ergonomię i komfort krzesła.
5. Stelaże krzesel winien być wykonany z rury metalowej malowanej proszkowo o przekroju płaskoowalnym (wymiary minimalne 38x20 mm). Stelaże krzesel i stolików uczniowskich winny być wykonane z rury o takim samym kształcie przekroju (płaskoowalny).
6. Blacha tablicy powinna być pokryta porcelanową emalia utwardzaną w temperaturze 800°C.
7. Rama i półka tablicy winna być wykonana z anodowanego aluminium.
8. narożniki tablicy winny być wykonane z tworzywa sztucznego.
9. Szafki ubraniowe dla uczniów (poz. 30 załącznika nr 5) winny być wykonane z płyty meblowej pokrytej unilamem.

Dot. pozycji 32-35 Załącznika nr 5

10. (Dot. pozycji 32-35 Załącznika nr 5) Zamawiane meble stanowiąc będą uzupełnienie istniejącego wyposażenie szkoły (ocalałego po pożarze). Istniejące stoliki uczniowskie posiadają blaty z płyty o grubości 28mm. Zamawiane w ramach niniejszego przetargu stoliki uczniowskie winny również posiadać blaty z płyty o tej samej grubości (28mm).