

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe  
ADRES INWESTYCJI : Żłobek nr 1 w Pile ul. Grabowa 7  
INWESTOR : Gmina Piła  
ADRES INWESTORA : 64-920 Piła Plac Staszica 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Płachta MSc  
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Piętro I - Pokój lekarza - 9,88 m2</b>					
<b>1.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
1	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.	<b>1134-01</b>				
1		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1.	<b>0521-02</b>				
1		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	<b>0235-06</b>				
1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.	<b>0132-01</b>				
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-05</b>				
1		3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2	m <sup>2</sup>	28.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.405</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0701-12</b>				
1		2.7*3.18	m <sup>2</sup>	8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	<b>0353-07</b>				
1		0.8*2	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0303-02</b>				
1		0.8*2	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0818-05</b>				
1		2.7*3.18	m <sup>2</sup>	8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>
10	<b>KNR 4-04</b>	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>1103-01</b>				
1		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 4-04</b>	Wywieźenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>1103-04</b>				
1	<b>1103-05</b>	(3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2)*0.02+8.586*0.02+8.586*0.01	m <sup>3</sup>	0.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.826</b>
12	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1.					
1		0.826*1.80	t	1.487	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.487</b>
<b>1.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>1.2. Sufit</b>					
13	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0803-03</b>				
2.1		2.7*3.18	m <sup>2</sup>	8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0815-06</b>				
2.1		2.7*3.18	m <sup>2</sup>	8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  2.7*3.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>
<b>1.2. Ściany</b>					
16 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwyczaję kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.405</b>
17 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2-1.6*1.8+0.3*2*(1.05+1.75*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.255</b>
18 d.1. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2-1.6*1.8+0.3*2*(1.05+1.75*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.255</b>
19 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
20 d.1. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
21 d.1. 2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  1.8+2*1.6	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22 d.1. 2.2	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
23 d.1. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>1.2. Podłogi</b>					
24 d.1. 2.3	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży  2.7*3.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>
25 d.1. 2.3	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  2.7*3.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>
26 d.1. 2.3	<b>KNR 2-02 1105-06</b>	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych wklęsłych 150x75mm  2.7*2+3.18*2-0.8-1.8	m  m	  9.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.160</b>
27 d.1. 2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.8	m  m	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>1.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
28 d.1. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłóży pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłóży drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29 d.1. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30 d.1. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.1. 3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.1. 3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksus- owym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.1. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.1. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1. 3		Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		1.05*1.7*2	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
<b>2 Piętro I - Pokój referenta - 11,09 m2</b>					
<b>2.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
36 d.2. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37 d.2. 1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(3.89*2+2.85*2)-0.8*2-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	35.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.165</b>
41 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.89*2.85	m <sup>2</sup>	11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
42 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0.8*2	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0816-06</b>	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  2.85*3.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
44 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej  2.85*3.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
45 d.2. 1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze  0.02*(3*(3.89*2+2.85*2)-0.8*2-2*1.05*1.75)+0.02*3.89*2.85+0.07*3.89*2.85	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.701	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.701</b>
46 d.2. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km  1.701	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.701	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.701</b>
47 d.2. 1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  1.701*1.80	t  t	  3.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.062</b>
<b>2.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>2.2. Sufit</b>					
48 d.2. 2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3.89*2.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
49 d.2. 2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  3.89*2.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
50 d.2. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  3.89*2.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
<b>2.2. Ściany</b>					
51 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3*(3.89*2+2.85*2)-0.8*2-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.165</b>
52 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  3*(3.89*2+2.85*2)-0.8*2-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.75*2+1.05)-1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.015</b>
53 d.2. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  3*(3.89*2+2.85*2)-0.8*2-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.75*2+1.05)-1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.015</b>
54 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
55 d.2. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
56 d.2. 2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  1.8+2*1.6	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.2. 2.2	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  2*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
58 d.2. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>2.2. Podłogi</b>					
59 d.2. 2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  2.85*3.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
60 d.2. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  2.85*3.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
61 d.2. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  11.087	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
62 d.2. 2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną  2.85*3.89*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.195</b>
63 d.2. 2.3	<b>KNNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  2.85*3.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.087</b>
64 d.2. 2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.8*2	m  m	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>2.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
65 d.2. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
66 d.2. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
67 d.2. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar . pomiar .	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68 d.2. 3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.2. 3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70 d.2. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
71 d.2. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72 d.2. 3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	3.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.675</b>
<b>3 Piętro I - Pokój dyrektora - 11,32 m2</b>					
<b>3.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
73 d.3. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
74 d.3. 1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
75 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2	m <sup>2</sup>	35.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.525</b>
76 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
77 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0.8*2	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
78 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
79 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
80 d.3. 1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2)+11.32*0.07+11.32*0.02	m <sup>3</sup>	1.729	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.729</b>
81 d.3. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		1.729	m <sup>3</sup>	1.729	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.729</b>
82 d.3. 1	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		1.729*1.80	t	3.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.112</b>
<b>3.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>3.2. Sufit</b>					
83 d.3. 2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
84 d.3. 2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
85 d.3. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
<b>3.2. Ściany</b>					
86 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2	m <sup>2</sup>	35.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.525</b>
87 d.3. 2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	38.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.255</b>
88 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	38.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.255</b>
89 d.3. 2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
		0.8*2	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
90 d.3. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>3.2. Podłogi</b>					
91 d.3. 2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoci.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
92 d.3. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
93 d.3. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		11.32	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
94 d.3. 2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
95 d.3. 2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		2.91*3.89	m <sup>2</sup>	11.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.320</b>
96 d.3. 2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.8*2	m	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>3.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
97 d.3. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.3. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z demon- tażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
99 d.3. 3	<b>KNR 5-08 0307-01</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtyrkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
100 d.3. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar . pomiar .	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101 d.3. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102 d.3. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103 d.3. 3		Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 Piętro I - Poczekalnie i korytarz - 51,83 m2</b>					
<b>4.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
104 d.4. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
105 d.4. 1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106 d.4. 1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2	m <sup>2</sup>	134.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.640</b>
107 d.4. 1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
108 d.4. 1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		51.83	m <sup>2</sup>	51.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.830</b>
109 d.4. 1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2)+ 51.83*0.02	m <sup>3</sup>	3.729	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.729</b>
110 d.4. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		3.729	m <sup>3</sup>	3.729	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.729</b>
111 d.4. 1	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		3.729*1.80	t	6.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.712</b>
<b>4.2 Roboty wykończeniowe</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4.2. Sufit</b>					
112 d.4. 2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		51.83	m <sup>2</sup>	51.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.830</b>
113 d.4. 2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>		
		51.83	m <sup>2</sup>	51.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.830</b>
114 d.4. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		51.83	m <sup>2</sup>	51.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.830</b>
<b>4.2. Ściany</b>					
115 d.4. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2	m <sup>2</sup>	134.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.640</b>
116 d.4. 2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.6*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2+4*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	67.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.118</b>
117 d.4. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1.4*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2	m <sup>2</sup>	51.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.232</b>
118 d.4. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1.4*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2	m <sup>2</sup>	51.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.232</b>
119 d.4. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.6*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2+4*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	67.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.118</b>
<b>4.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
120 d.4. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
121 d.4. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
122 d.4. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
123 d.4. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
124 d.4. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125 d.4. 3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		4*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
<b>5 Piętro I gr II - Filtr - 8,14 m2</b>					
<b>5.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
126 d.5. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
127 d.5. 1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
128 d.5. 1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
129 d.5. 1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
130 d.5. 1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131 d.5. 1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	22.995	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.995</b>
132 d.5. 1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.81*2.97	m <sup>2</sup>	8.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.346</b>
133 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
134 d.5. 1	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.00*2.00	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
135 d.5. 1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.81*2.97	m <sup>2</sup>	8.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.346</b>
136 d.5. 1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75)+8.346*0.03	m <sup>3</sup>	0.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.710</b>
137 d.5. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.71	m <sup>3</sup>	0.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.710</b>
138 d.5. 1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0.71*1.80	t	1.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.278</b>
<b>5.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>5.2. Sufit</b>					
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.5. 2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  2.81*2.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.346</b>
140 d.5. 2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  2.81*2.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.346</b>
141 d.5. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem  2.81*2.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.346</b>
<b>5.2. Ściany</b>					
142 d.5. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.995	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.995</b>
143 d.5. 2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  1.6*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)-3.06*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.869	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.869</b>
144 d.5. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem  1.6*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)-3.06*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.869	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.869</b>
145 d.5. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  3.06*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.672</b>
146 d.5. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą  3.06*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.672</b>
147 d.5. 2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  3.06+2*1.2	m  m	  5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.460</b>
148 d.5. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(2.81*2+2.97*2)-3.06*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.512</b>
149 d.5. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(2.81*2+2.97*2)-3.06*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.512</b>
150 d.5. 2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  0.8*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
151 d.5. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>5.2. Podłogi</b>					
<b>3</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152 d.5. 2.3	<b>KNNR 2 1207-01</b>	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych  2.81*2.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.346</b>
153 d.5. 2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną  2.81*2.97*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
154 d.5. 2.3	<b>KNNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  2.81*2.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.346	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.346</b>
155 d.5. 2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  2*0.8	m  m	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>5.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
156 d.5. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
157 d.5. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
158 d.5. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar . pomiar .	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
159 d.5. 3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
160 d.5. 3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
161 d.5. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
162 d.5. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
163 d.5. 3		Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6 Piętro I gr II - Rozbieralnia - 16,90 m2</b>					
<b>6.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
164 d.6. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
165 d.6. 1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika  3	kpl  kpl	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 d.6. 1	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
167 d.6. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	41.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.028</b>
168 d.6. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		4.13*4.16	m <sup>2</sup>	17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
169 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0819-05</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		4.16*4.13	m <sup>2</sup>	17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
170 d.6. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4.16*4.13	m <sup>2</sup>	17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
171 d.6. 1	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-01</b>	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75)+0.02*(4.13*4.16)+0.07*4.13* 4.16	m <sup>3</sup>	2.367	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.367</b>
172 d.6. 1	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b> <b>1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyłā- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		2.367	m <sup>3</sup>	2.367	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.367</b>
173 d.6. 1	<b>pozycja nie-</b> <b>katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		2.367*1.80	t	4.261	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.261</b>
<b>6.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>6.2. Sufit</b>					
174 d.6. 2.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		4.13*4.16	m <sup>2</sup>	17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
175 d.6. 2.1	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		4.13*4.16	m <sup>2</sup>	17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
176 d.6. 2.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłōzy gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		4.13*4.16	m <sup>2</sup>	17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
<b>6.2. Ściany</b>					
177 d.6. 2.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	41.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.028</b>
178 d.6. 2.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75+3*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	45.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.123</b>
179 d.6. 2.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłōzy gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75+3*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	45.123	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>45.123</b>
180 d.6. 2.2	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2  0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
181 d.6. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>6.2. Podłogi</b>					
182 d.6. 2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  4.13*4.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
183 d.6. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  4.13*4.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
184 d.6. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  17.181	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
185 d.6. 2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną  4.13*4.16*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.899	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.899</b>
186 d.6. 2.3	<b>KNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  4.13*4.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
187 d.6. 2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.8	m  m	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>6.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
188 d.6. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
189 d.6. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
190 d.6. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar . pomiar .	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
191 d.6. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
192 d.6. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
193 d.6. 3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	5.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.513</b>
<b>7 Piętro I gr II - Izolatka - 6,72 m2</b>					
<b>7.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
194 d.7. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
195 d.7. 1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
196 d.7. 1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>	22.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.770</b>
197 d.7. 1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.62*2.51	m <sup>2</sup>	6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
198 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
199 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.62*2.51	m <sup>2</sup>	6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
200 d.7. 1	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.62*2.51	m <sup>2</sup>	6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
201 d.7. 1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
202 d.7. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0.8*2	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
203 d.7. 1		Demontaż lamp	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
204 d.7. 1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00)+0.07*2.62*2.51	m <sup>3</sup>	0.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.916</b>
205 d.7. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.916	m <sup>3</sup>	0.916	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.916</b>
206 d.7. 1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0.916*1.80	t	1.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.649</b>
<b>7.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>7.2. Sufit</b>					
1					



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
207 d.7. 2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  2.62*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
208 d.7. 2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych  2.62*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
209 d.7. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  2.62*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
<b>7.2. Ściany</b>					
210 d.7. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.770</b>
211 d.7. 2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych  1.6*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.406</b>
212 d.7. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem różne kolory  3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.770</b>
213 d.7. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(2.62*2+2.51*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.364</b>
214 d.7. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(2.62*2+2.51*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.364</b>
215 d.7. 2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  2*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
216 d.7. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
217 d.7. 2.2	<b>NNRNKB 202 2027-03</b>	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50  1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
<b>7.2. Podłogi</b>					
218 d.7. 2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe  2.62*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
219 d.7. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  2.62*2.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
220 d.7. 2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		6.576	m <sup>2</sup>	6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
221 d.7. 2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		2.62*2.51	m <sup>2</sup>	6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
222 d.7. 2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		2.62*2.51	m <sup>2</sup>	6.576	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.576</b>
223 d.7. 2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.8	m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>7.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
224 d.7. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
225 d.7. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
226 d.7. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar . pomiar .	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
227 d.7. 3	<b>KNR INS- TAL 0301-05</b>	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
228 d.7. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 750 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
229 d.7. 3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
230 d.7. 3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
231 d.7. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
232 d.7. 3		Montaż wywietrzaka z uszczelnieniem na styku połącz dachowa i rura wylotowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8 Piętro I gr II - Łazienka - 11,30 m2</b>					
<b>8.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
233 d.8. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
234 d.8. 1	<b>KNR 4-03 1145-01</b>	Analogia: Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235 d.8. 1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
236 d.8. 1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
237 d.8. 1	<b>KNR 4-02 0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
238 d.8. 1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
239 d.8. 1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
240 d.8. 1	<b>KNR 2-15 0212-02</b>	Analogia: Demontaż wpustów o śr. 100 mm R=0,5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
241 d.8. 1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z płytkami R = 1,5	m <sup>2</sup>		
		$3 \cdot (2 \cdot 4.13 + 2 \cdot 2.78) - 2 \cdot 1.05 \cdot 1.75 - 0.8 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	36.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.185</b>
242 d.8. 1	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		$4.13 \cdot 2.78$	m <sup>2</sup>	11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
243 d.8. 1	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		$2 \cdot 0.8$	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
244 d.8. 1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		$1.05 \cdot 1 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
245 d.8. 1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładownictwo gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
		$0.02 \cdot (3 \cdot (2 \cdot 4.13 + 2 \cdot 2.78) - 2 \cdot 1.05 \cdot 1.75 - 0.8 \cdot 2) + 0.04 \cdot (4.13 \cdot 2.78) + 0.15 \cdot (1.05 \cdot 1.00 \cdot 2)$	m <sup>3</sup>	1.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.498</b>
246 d.8. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		1.498	m <sup>3</sup>	1.498	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.498</b>
247 d.8. 1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		$1.498 \cdot 1.80$	t	2.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.696</b>
<b>8.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>8.2. Sufit</b>					
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248 d.8. 2.1	<b>KNR 0-23 2611-03</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  4.13*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
249 d.8. 2.1	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach  4.13*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
250 d.8. 2.1	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - pod kątem 45 do pierwszej  4.13*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
251 d.8. 2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  4.13*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
252 d.8. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  4.13*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
<b>8.2. Ściany</b>					
253 d.8. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3*(2*4.13+2*2.78)-2*1.05*1.75-0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.185</b>
254 d.8. 2.2	<b>KNR 2-02 0602-01</b>	Analogia: Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe - Atlas Woder S lub równoważny do 10 cm  0.1*(2*4.13+2*2.78)-0.8*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.302</b>
255 d.8. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  3*(2*4.13+2*2.78)-2*1.05*1.75-0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.185</b>
256 d.8. 2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą  3*(2*4.13+2*2.78)-2*1.05*1.75-0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.185</b>
257 d.8. 2.2	<b>KNR-W 2-02 0840-08</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe  2*1.05+2*1.75+4*3+4.13*2+2.78*2	m  m	  31.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.420</b>
258 d.8. 2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  2*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
259 d.8. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>8.2. Podłogi</b>					
260 d.8. 2.3	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro  4.13*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
261 d.8. 2.3	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  4.13*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.481	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.481</b>
<b>8.3</b>	<b>Instalacje i montaż wyposażenia</b>				
262 d.8. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
263 d.8. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
264 d.8. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
265 d.8. 3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka i syfon z demontażu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
266 d.8. 3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
267 d.8. 3	<b>KNR 2-15 0224-02</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
268 d.8. 3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
269 d.8. 3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
270 d.8. 3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
271 d.8. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
272 d.8. 3	<b>KNR 2-15 0212-02</b>	Montaż wpustów ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
273 d.8. 3	<b>KNR 2-15 0117-02</b>	Analogia: Mieszacz termostatyczny 3/4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
274 d.8. 3	<b>KNR 2-15 0107-02</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wpływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
275 d.8. 3	<b>KNR 2-15 0110-01</b>	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
276 d.8. 3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.8	m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>9 Piętro I gr II - Korytarz - 5,84 m2</b>					
<b>9.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
277 d.9. 1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
278 d.9. 1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
279 d.9. 1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(4.06*2+1.46*2)-0.8*2*6	m <sup>2</sup>	23.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.520</b>
280 d.9. 1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
281 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
282 d.9. 1	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
283 d.9. 1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		5.84*0.04+0.02*(3*(4.06*2+1.46*2)-0.8*2*6)	m <sup>3</sup>	0.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.704</b>
284 d.9. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.704	m <sup>3</sup>	0.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.704</b>
285 d.9. 1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0.704*1.80	t	1.267	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.267</b>
<b>9.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>9.2. Sufit</b>					
286 d.9. 2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
287 d.9. 2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
288 d.9. 2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
<b>9.2. Ściany</b>					
289 d.9. 2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3*(4.06*2+1.46*2)-0.8*2*6)	m <sup>2</sup>	23.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.520</b>
290 d.9. 2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.6*(4.06*2+1.46*2)-0.8*2*6	m <sup>2</sup>	8.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.064</b>
291 d.9. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1.4*(4.06*2+1.46*2)	m <sup>2</sup>	15.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.456</b>
292 d.9. 2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1.4*(4.06*2+1.46*2)	m <sup>2</sup>	15.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.456</b>
293 d.9. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(1.6*(4.06*2+1.46*2)-0.8*2*6)	m <sup>2</sup>	8.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.064</b>
294 d.9. 2.2	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
295 d.9. 2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		parter i I piętro	m <sup>2</sup>	3.200	
		2*0.8*2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>9.2. Podłogi</b>					
296 d.9. 2.3	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
297 d.9. 2.3	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
298 d.9. 2.3	<b>KNR 2-02 1105-06</b>	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych wklęsłych 150x75mm	m		
		4.06*2+1.46-6*0.8	m	4.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.780</b>
299 d.9. 2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		6*0.8	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
<b>9.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
300 d.9. 3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
301 d.9. 3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
302 d.9. 3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar . pomiar .	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
303 d.9. 3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10 Piętro I gr II - Korytarz - 1,91 m2</b>					
<b>10.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
304 d.10 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
305 d.10 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
306 d.10 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2	m <sup>2</sup>	13.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.660</b>
307 d.10 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
308 d.10 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
309 d.10 .1	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
310 d.10 .1	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
311 d.10 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2)+1.91*0.08	m <sup>3</sup>	0.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.426</b>
312 d.10 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.426	m <sup>3</sup>	0.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.426</b>
313 d.10 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0.426*1.80	t	0.767	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.767</b>
<b>10.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>10.2 Sufit</b>					
314 d.10 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
315 d.10 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
316 d.10 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>10.2 Ściany</b>					
317 d.10 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2	m <sup>2</sup>	13.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.660</b>
318 d.10 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.6*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2	m <sup>2</sup>	5.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.792</b>
319 d.10 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1.4*(1.35*2+1.46*2)	m <sup>2</sup>	7.868	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.868</b>
320 d.10 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) śred-nia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1.4*(1.35*2+1.46*2)	m <sup>2</sup>	7.868	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.868</b>
321 d.10 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.6*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2	m <sup>2</sup>	5.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.792</b>
322 d.10 .2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
323 d.10 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-kończone	m <sup>2</sup>		
		parter i I piętro	m <sup>2</sup>	3.200	
		2*0.8*2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>10.2 Podłogi</b>					
324 d.10 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Isolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
325 d.10 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
326 d.10 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
327 d.10 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
328 d.10 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		1.91	m <sup>2</sup>	1.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.910</b>
329 d.10 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.8	m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>10.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
330 d.10 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
331 d.10 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
332 d.10 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
333 d.10 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11 Piętro I gr II- Bawialnia - 59,54 m2</b>					
<b>11.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
334 d.11 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
335 d.11 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		7	kpl	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
336 d.11 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		3*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9	m2	72.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.578</b>
337 d.11 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		10.48*5.76	m2	60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
338 d.11 .1	<b>KNR 0-19 0928-12</b>	Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV	m2		
		1.5*2.1	m2	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
339 d.11 .1	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle)	m2		
		3.6*0.9	m2	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
340 d.11 .1	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0.9*0.9	m2	0.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.810</b>
341 d.11 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		10.48*5.76	m2	60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
342 d.11 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		11/0.6*5.76	m	105.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.600</b>
343 d.11 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		0.02*(72.578+60.365)+60.365*0.05	m3	5.677	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.677</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
344 d.11 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km  5.677	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.677	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.677</b>
345 d.11 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  5.677*1.80	t  t	  10.219	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.219</b>
<b>11.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>11.2 Sufit</b>					
346 d.11 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
347 d.11 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
348 d.11 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
<b>11.2 Ściany</b>					
349 d.11 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  3*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.578</b>
350 d.11 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  1.6*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9+7*(2*1.75+1.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.956	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.956</b>
351 d.11 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem różne kolory  1.6*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9+7*(2*1.75+1.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.956	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.956</b>
352 d.11 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(10.48*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.472</b>
353 d.11 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(10.48*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.472</b>
354 d.11 .2.2	<b>KNR 0-19 1023-12</b>	Analogia: Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia  parter i I piętro 1.5*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
<b>11.2 Podłogi</b>					
355 d.11 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
356 d.11 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
357 d.11 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
358 d.11 .2.3	<b>KNR AT-03 0101-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm  5.76	m  m	  5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
359 d.11 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
360 d.11 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu  60.365	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.365	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.365</b>
361 d.11 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  1.5+0.9	m  m	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>11.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
362 d.11 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  9	kpl.  kpl.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
363 d.11 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
364 d.11 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar  pomiar	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
365 d.11 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
366 d.11 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
367 d.11 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych  7*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.863</b>
<b>12 Piętro I gr II - Sypialnia - 42,64 m2</b>					
<b>12.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
368 d.12 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
369 d.12 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika  5	kpl  kpl	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
370 d.12 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  3*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.143</b>
371 d.12 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
372 d.12 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
373 d.12 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych  7.5/0.6*5.76	m  m	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
374 d.12 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze  0.02*(3*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75)+ 42.64*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.168</b>
375 d.12 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km  4.168	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.168</b>
376 d.12 .1	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  4.168*1.80	t  t	  7.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.502</b>
<b>12.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>12.2 Sufit</b>					
377 d.12 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-06</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
378 d.12 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
379 d.12 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
<b>12.2 Ściany</b>					
380 d.12 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.143</b>
381 d.12 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  1.6*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75+5*0.3* (1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.840</b>
382 d.12 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem różne kolory  1.6*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75+5*0.3* (1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.840</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
383 d.12 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(7.5*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.128</b>
384 d.12 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(7.5*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.128</b>
<b>12.2 .3</b>	<b>Podłogi</b>				
385 d.12 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  42.64*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.904</b>
386 d.12 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
387 d.12 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
388 d.12 .2.3	<b>KNR AT-03 0101-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm  5.76	m  m	  5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
389 d.12 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
390 d.12 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu  42.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.640</b>
391 d.12 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.9	m  m	  0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
<b>12.3</b>	<b>Instalacje i montaż wyposażenia</b>				
392 d.12 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  9	kpl.  kpl.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
393 d.12 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
394 d.12 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar  pomiar	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
395 d.12 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
396 d.12 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych  3	szt.  szt.	  3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
397 d.12 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		5*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	9.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.188</b>
<b>13 Parter - Sala ćwiczeń 15,65 m2</b>					
<b>13.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
398 d.13 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
399 d.13 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika i drabinek	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
400 d.13 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(2*2.77+2*5.72)-2*1.05*1.75-3*0.8*2.00	m <sup>2</sup>	44.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.503</b>
401 d.13 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		15.85	m <sup>2</sup>	15.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.850</b>
402 d.13 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
403 d.13 .1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		15.85	m <sup>2</sup>	15.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.850</b>
404 d.13 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
405 d.13 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3.12*(2*2.77+2*5.72)-2*1.05*1.75-3*0.8*2.00)+15.85*0.04	m <sup>3</sup>	1.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.524</b>
406 d.13 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		1.524	m <sup>3</sup>	1.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.524</b>
407 d.13 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		1.524*1.80	t	2.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.743</b>
<b>13.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>13.2 Sufit</b>					
408 d.13 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		15.85	m <sup>2</sup>	15.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.850</b>
409 d.13 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		15.85	m <sup>2</sup>	15.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.850</b>
410 d.13 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		15.85	m <sup>2</sup>	15.850	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.850</b>
<b>13.2</b>	<b>Ściany</b>				
411 d.13 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3.12*(2*2.77+2*5.72)-2*1.05*1.75-3*0.8*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.503</b>
412 d.13 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  (3.12-1.4)*(2*2.77+2*5.72)-2*1.05*1.75-3*0.8*2.00+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.461</b>
413 d.13 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem  (3.12-1.4)*(2*2.77+2*5.72)-2*1.05*1.75-3*0.8*2.00+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.461</b>
414 d.13 .2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
415 d.13 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1.4)*(2*2.77+2*5.72)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.772</b>
416 d.13 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 (1.4)*(2*2.77+2*5.72)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.772</b>
417 d.13 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 2*0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>13.2</b>	<b>Podłogi</b>				
418 d.13 .2.3	<b>KNR 2 1207-01</b>	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 15.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.850</b>
419 d.13 .2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną  15.85*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.435</b>
420 d.13 .2.3	<b>KNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  15.85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.850</b>
421 d.13 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.8*3	m  m	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>13.3</b>	<b>Instalacje i montaż wyposażenia</b>				
422 d.13 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
423 d.13 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
424 d.13 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
425 d.13 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych  1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
426 d.13 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych  2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	3.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.675</b>
<b>14 Parter - Rozbieralnia 16,00 m2</b>					
<b>14.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
427 d.14 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  2	szt.  szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
428 d.14 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika  3	kpl  kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
429 d.14 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  3	kpl.  kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
430 d.14 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  3.12*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	45.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.201</b>
431 d.14 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2  16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
432 d.14 .1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki  1	kpl.  kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
433 d.14 .1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
434 d.14 .1	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek  16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
435 d.14 .1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
436 d.14 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze  0.02*(3.12*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00)+16*0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	2.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.184</b>
437 d.14 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km  2.184	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	2.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.184</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
438 d.14 .1	pozycja nie-katalogowa	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		2.184*1.80	t	3.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.931</b>
<b>14.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>14.2 Sufit</b>					
439 d.14 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
440 d.14 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
441 d.14 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>14.2 Ściany</b>					
442 d.14 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.12*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>	45.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.201</b>
443 d.14 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	25.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.104</b>
444 d.14 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	25.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.104</b>
445 d.14 .2.2	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2*0.8*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
446 d.14 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1.8*1.6	m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
447 d.14 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1.8*1.6	m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
448 d.14 .2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m		
		1.8+2*1.6	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
449 d.14 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1.4*(4.45*2+4.19*2)-1.4*1.8	m <sup>2</sup>	21.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.672</b>
450 d.14 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1.4*(4.45*2+4.19*2)-1.4*1.8	m <sup>2</sup>	21.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.672</b>
451 d.14 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		parter i I piętro			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*0.8*2.0	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>14.2 Podłogi</b>					
452 d.14 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m <sup>2</sup>		
		16*1.1	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
453 d.14 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
454 d.14 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
455 d.14 .2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną	m <sup>2</sup>		
		16*1.1	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
456 d.14 .2.3	<b>KNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
457 d.14 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2*0.8	m	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>14.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
458 d.14 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
459 d.14 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
460 d.14 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar . pomiar .	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
461 d.14 .3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
462 d.14 .3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksus- owym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
463 d.14 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
464 d.14 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
465 d.14 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	5.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.513</b>
<b>15 Parter - Filtr 6,44 m2</b>					
<b>15.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
466 d.15 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
467 d.15 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
468 d.15 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
469 d.15 .1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
470 d.15 .1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
471 d.15 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	21.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.739</b>
472 d.15 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		6.44	m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
473 d.15 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0.8*2	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
474 d.15 .1	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		2*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
475 d.15 .1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		6.44	m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
476 d.15 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3.12*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.82*1.05*1.75)+6.44*0.04	m <sup>3</sup>	0.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.738</b>
477 d.15 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.738	m <sup>3</sup>	0.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.738</b>
478 d.15 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		0.738*1.80	t	1.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.328</b>
<b>15.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>15.2 Sufit</b>					
15.2 d.15 .1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
479 d.15 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		6.44	m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
480 d.15 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		6.44	m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
481 d.15 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		6.44	m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
<b>15.2 Ściany</b>					
482 d.15 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.12*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	21.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.739</b>
483 d.15 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	10.189	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.189</b>
484 d.15 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	10.189	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.189</b>
485 d.15 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1.8*1.6	m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
486 d.15 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1.8*1.6	m <sup>2</sup>	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
487 d.15 .2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m		
		1.8+2*1.6	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
488 d.15 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1.4*(2.3*2+2.8*2)	m <sup>2</sup>	14.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.280</b>
489 d.15 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1.4*(2.3*2+2.8*2)	m <sup>2</sup>	14.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.280</b>
490 d.15 .2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
		0.8*2	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
491 d.15 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>15.2 Podłogi</b>					
<b>.3</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
492 d.15 .2.3	<b>KNNR 2 1207-01</b>	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 6.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
493 d.15 .2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną 6.44*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.084</b>
494 d.15 .2.3	<b>KNNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 6.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
495 d.15 .2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.8	m  m	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>15.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
496 d.15 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) 2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
497 d.15 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
498 d.15 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar  pomiar	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
499 d.15 .3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
500 d.15 .3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
501 d.15 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
502 d.15 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
503 d.15 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych 2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.675</b>
<b>16 Parter - Separatka 7,66 m2</b>					
<b>16.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
504 d.16 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
505 d.16 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 3.12*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.416</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
506 d.16 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		7.66	m <sup>2</sup>	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
507 d.16 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		0.8*2	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
508 d.16 .1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		7.66	m <sup>2</sup>	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
509 d.16 .1	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		7.66	m <sup>2</sup>	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
510 d.16 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
511 d.16 .1		Demontaż i ponowny lamp	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
512 d.16 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		$0.02*(3.12*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2)+7.66*0.04$	m <sup>3</sup>	0.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.775</b>
513 d.16 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.775	m <sup>3</sup>	0.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.775</b>
514 d.16 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		$0.775*1.80$	t	1.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.395</b>
<b>16.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>16.2 Sufit</b>					
515 d.16 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		7.66	m <sup>2</sup>	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
516 d.16 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		7.66	m <sup>2</sup>	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
517 d.16 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		7.66	m <sup>2</sup>	7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
<b>16.2 Ściany</b>					
518 d.16 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		$3.12*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2$	m <sup>2</sup>	23.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.416</b>
519 d.16 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		$(3.12-1.4)*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2$	m <sup>2</sup>	10.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.396</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
520 d.16 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem różne kolory  (3.12-1.4)*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.396	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.396</b>
521 d.16 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(2.26*2+2.39*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.020</b>
522 d.16 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(2.26*2+2.39*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.020</b>
523 d.16 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
524 d.16 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
525 d.16 .2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  1.8+2*1.6	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
526 d.16 .2.2	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
527 d.16 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
528 d.16 .2.2	<b>NNRNKB 202 2027-03</b>	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50  3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>16.2 Podłogi</b>					
529 d.16 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  7.66*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.426</b>
530 d.16 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  7.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
531 d.16 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  7.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
532 d.16 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy  7.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
533 d.16 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu  7.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.660	



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.660</b>
534 d.16 .2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.8	m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>16.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
535 d.16 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
536 d.16 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
537 d.16 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar . pomiar .	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
538 d.16 .3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
539 d.16 .3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksus- owym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
540 d.16 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 750 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
541 d.16 .3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
542 d.16 .3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
543 d.16 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
544 d.16 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>17 Parter - Hall 65,83 m2</b>					
545 d.17	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		65.83	m <sup>2</sup>	65.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.830</b>
546 d.17	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		3.12*(5.71*2+11.59*2)-3.8*2.55-5*1.05*1.75-3*1.00*2.00-4*0.8*2.00-2*0.9*0.9	m <sup>2</sup>	75.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.055</b>
547 d.17		Dostawa i montaż szafki pod umywalkę	kpl		
		600	kpl	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
548 d.17		Demontaż pomalowanie i ponowny montaż zabudowy grzejników	m <sup>2</sup>		
		0.9*(1.3+5.8)	m <sup>2</sup>	6.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.390</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>18</b>	<b>Parter - Sypialnia dzieci 24,75 m2</b>				
<b>18.1</b>	<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>				
549 d.18 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
550 d.18 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
551 d.18 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 3.12*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.883	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.883</b>
552 d.18 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
553 d.18 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 24.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
554 d.18 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.5*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
555 d.18 .1	<b>KNR 0-19 0928-12</b>	Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV 1.5*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
556 d.18 .1	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle) 3.6*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
557 d.18 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 24.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
558 d.18 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych 4.45/0.6*5.76	m m	 42.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.720</b>
559 d.18 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 0.02*(3.12*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9)+24.75*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
560 d.18 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym łaďadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km 2.563	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
561 d.18 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko 2.563*1.80	t t	 4.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.613</b>
<b>18.2</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
<b>18.2</b>	<b>Sufit</b>				
562 d.18 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach 24.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
563 d.18 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		24.75	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
564 d.18 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		24.75	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
<b>18.2 Ściany</b>					
565 d.18 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.12*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9	m <sup>2</sup>	53.883	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.883</b>
566 d.18 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9	m <sup>2</sup>	25.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.295</b>
567 d.18 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem różne kolory	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9	m <sup>2</sup>	25.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.295</b>
568 d.18 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1.4*(5.76*2+4.45*2)	m <sup>2</sup>	28.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.588</b>
569 d.18 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1.4*(5.76*2+4.45*2)	m <sup>2</sup>	28.588	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.588</b>
<b>18.2 Podłogi</b>					
570 d.18 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		24.75	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
571 d.18 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		24.75	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
572 d.18 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		24.75	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
573 d.18 .2.3	<b>KNR AT-03 0101-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm	m		
		5.76	m	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
574 d.18 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		24.75	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
575 d.18 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		24.75	m <sup>2</sup>	24.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.750</b>
576 d.18 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.5+0.9	m	2.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>18.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
577 d.18 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
578 d.18 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
579 d.18 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
580 d.18 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
581 d.18 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
582 d.18 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	5.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.513</b>
<b>19 Parter - Sala zabaw - 24,48 m2</b>					
<b>19.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
583 d.19 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
584 d.19 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
585 d.19 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
586 d.19 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00	m <sup>2</sup>	42.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.570</b>
587 d.19 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
588 d.19 .1	<b>KNR 0-19 0928-12</b>	Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.1	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
589 d.19 .1	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle)	m <sup>2</sup>		
		3.6*0.9	m <sup>2</sup>	3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
590 d.19 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
591 d.19 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych  4.45/0.6*5.76	m  m	  42.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.720</b>
592 d.19 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze  $0.02*(3.12*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00)+24.45*0.07$	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
593 d.19 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km  2.563	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.563</b>
594 d.19 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  2.563*1.80	t  t	  4.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.613</b>
<b>19.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>19.2 Sufit</b>					
595 d.19 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  24.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
596 d.19 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  24.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
597 d.19 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  24.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
<b>19.2 Ściany</b>					
598 d.19 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  $3.12*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00+3*0.3*(1.05*1.75)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.224</b>
599 d.19 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  $(3.12-1.4)*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00+3*0.3*(1.05*1.75)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.196</b>
600 d.19 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem różne kolory  $(3.12-1.4)*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00+3*0.3*(1.05*1.75)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.196</b>
601 d.19 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłóży - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej $1.4*(4.25*2+5.76*2)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.028</b>
602 d.19 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłóży - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 $1.4*(4.25*2+5.76*2)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.028</b>
<b>19.2 Podłogi</b>					
603 d.19 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.48*1.1	m <sup>2</sup>	26.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.928</b>
604 d.19 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
605 d.19 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
606 d.19 .2.3	<b>KNR AT-03 0101-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm	m		
		5.76	m	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
607 d.19 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
608 d.19 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		24.48	m <sup>2</sup>	24.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.480</b>
609 d.19 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.5+0.9	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>19.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
610 d.19 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
611 d.19 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demon- tażu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
612 d.19 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
613 d.19 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
614 d.19 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
615 d.19 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	5.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.513</b>
<b>20 Parter - Sala zabaw 50,52 m2</b>					
<b>20.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
616 d.20 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
617 d.20 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
618 d.20 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
619 d.20 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1	m <sup>2</sup>	67.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.770</b>
620 d.20 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50.52	m <sup>2</sup>	50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
621 d.20 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
622 d.20 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		50.52	m <sup>2</sup>	50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
623 d.20 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		8.77/0.6*5.76	m	84.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.192</b>
624 d.20 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3.12*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1)+50.52*0.08	m <sup>3</sup>	5.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.397</b>
625 d.20 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		5.397	m <sup>3</sup>	5.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.397</b>
626 d.20 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		5.397*1.80	t	9.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.715</b>
<b>20.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>20.2 Sufit</b>					
627 d.20 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		50.52	m <sup>2</sup>	50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
628 d.20 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		50.52	m <sup>2</sup>	50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
629 d.20 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		50.52	m <sup>2</sup>	50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
<b>20.2 Ściany</b>					
630 d.20 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.12*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1	m <sup>2</sup>	67.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.770</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
631 d.20 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  (3.12-1.4)*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1+5*0.3*(1.05+2*1.75)+0.3*(2.7+1.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.036</b>
632 d.20 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory  (3.12-1.4)*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1+5*0.3*(1.05+2*1.75)+0.3*(2.7+1.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.036</b>
633 d.20 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(8.77*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.684</b>
634 d.20 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(8.77*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.684</b>
<b>20.2</b>	<b>Podłogi</b>				
635 d.20 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoci.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  50.52*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.572</b>
636 d.20 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  50.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
637 d.20 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  50.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
638 d.20 .2.3	<b>KNR AT-03 0101-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm  5.76	m  m	  5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
639 d.20 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy  50.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
640 d.20 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu  50.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.520</b>
641 d.20 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  3*0.8	m  m	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>20.3</b>	<b>Instalacje i montaż wyposażenia</b>				
642 d.20 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  8	kpl.  kpl.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
643 d.20 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
644 d.20 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
645 d.20 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
646 d.20 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
647 d.20 .3		Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		6*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	11.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.025</b>
<b>21</b>	<b>Parter - Filtr 8,14 m2</b>				
<b>21.1</b>	<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>				
648 d.21 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
649 d.21 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
650 d.21 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
651 d.21 .1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
652 d.21 .1	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
653 d.21 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	26.239	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.239</b>
654 d.21 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		8.14	m <sup>2</sup>	8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
655 d.21 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		0.8*2	szt.	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
656 d.21 .1	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1.97*1.90	m <sup>2</sup>	3.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.743</b>
657 d.21 .1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		8.14	m <sup>2</sup>	8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
658 d.21 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3.12*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75)+8.14*0.04	m <sup>3</sup>	0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
659 d.21 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km  0.85	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
660 d.21 .1	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  0.85*1.80	t  t	  1.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.530</b>
<b>21.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>21.2 Sufit</b>					
661 d.21 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  8.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
662 d.21 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  8.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
663 d.21 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  8.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
<b>21.2 Ściany</b>					
664 d.21 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3.12*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.239	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.239</b>
665 d.21 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  (3.12-1.4)*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.785</b>
666 d.21 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  (3.12-1.4)*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.785</b>
667 d.21 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
668 d.21 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
669 d.21 .2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  1.8+2*1.6	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
670 d.21 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(2.81*2+2.97*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.184</b>
671 d.21 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(2.81*2+2.97*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.184</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
672 d.21 .2.2	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
673 d.21 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>21.2 Podłogi</b>					
674 d.21 .2.3	<b>KNNR 2 1207-01</b>	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 8.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
675 d.21 .2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną  8.14*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.954	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.954</b>
676 d.21 .2.3	<b>KNNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  8.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.140</b>
677 d.21 .2.3	<b>KNNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.8*2	m  m	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>21.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
678 d.21 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
679 d.21 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
680 d.21 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia  1	pomiar  pomiar	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
681 d.21 .3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
682 d.21 .3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksus- owym lub termostatycznym montowane na obrzeżu  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
683 d.21 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
684 d.21 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
685 d.21 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych  2*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.675	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.675</b>
<b>22</b>	<b>Parter - Izolatka 6,72 m2</b>				
<b>22.1</b>	<b>Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>				
686 d.22 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
687 d.22 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2  3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.258	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.258</b>
688 d.22 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
689 d.22 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2  0.8*2*2	szt.  szt.	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
690 d.22 .1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
691 d.22 .1	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
692 d.22 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
693 d.22 .1		Demontaż i ponowny lamp  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
694 d.22 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze  0.02*(3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90)+6.72*0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.023</b>
695 d.22 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km  1.023	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.023	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.023</b>
696 d.22 .1	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  1.023*1.80	t  t	  1.841	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.841</b>
<b>22.2</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
<b>22.2</b>	<b>Sufit</b>				
697 d.22 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
698 d.22 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
699 d.22 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
<b>22.2</b>	<b>Ściany</b>				
<b>.2</b>					
700 d.22 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.258	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.258</b>
701 d.22 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  (3.12-1.4)*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.894</b>
702 d.22 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory  (3.12-1.4)*3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.306</b>
703 d.22 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(2.51*2+2.62*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.364</b>
704 d.22 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(2.51*2+2.62*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.364</b>
705 d.22 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
706 d.22 .2.2	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą  1.8*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
707 d.22 .2.2	<b>NNRNKB 202 0842-02</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  1.8+2*1.6	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
708 d.22 .2.2	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  0.8*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
709 d.22 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>22.2</b>	<b>Podłogi</b>				
<b>.3</b>					
710 d.22 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  6.72*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.392</b>
711 d.22 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
712 d.22 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  6.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
713 d.22 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		6.72	m <sup>2</sup>	6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
714 d.22 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		6.72	m <sup>2</sup>	6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
715 d.22 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.8*2	m	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>22.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
716 d.22 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
717 d.22 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z demon- tażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
718 d.22 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
719 d.22 .3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
720 d.22 .3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- wym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
721 d.22 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 750 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
722 d.22 .3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
723 d.22 .3	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
724 d.22 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
725 d.22 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>23 Parter - Rozbieralnia 16,90 m2</b>					
<b>23.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
726 d.23 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
727 d.23 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
728 d.23 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
729 d.23 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>	43.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.017</b>
730 d.23 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		16.90	m <sup>2</sup>	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
731 d.23 .1	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		16.9	m <sup>2</sup>	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
732 d.23 .1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		16.9	m <sup>2</sup>	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
733 d.23 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3.12*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00)+16.9*0.08	m <sup>3</sup>	2.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.212</b>
734 d.23 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym łaďadowaniu i wyłā- dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		2.212	m <sup>3</sup>	2.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.212</b>
735 d.23 .1	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		2.212*1.80	t	3.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.982</b>
<b>23.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>23.2 Sufit</b>					
736 d.23 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.řecznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		16.9	m <sup>2</sup>	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
737 d.23 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		16.9	m <sup>2</sup>	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
738 d.23 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłōży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		16.9	m <sup>2</sup>	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
<b>23.2 Ściany</b>					
739 d.23 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.řecznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.12*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00	m <sup>2</sup>	43.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.017</b>
740 d.23 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>	23.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.900</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
741 d.23 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  (3.12-1.4)*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.900</b>
742 d.23 .2.2	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2  2*0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
743 d.23 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(4.45*2+4.19*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.192</b>
744 d.23 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(4.45*2+4.19*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.192</b>
745 d.23 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 2*0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>23.2 .3</b>	<b>Podłogi</b>				
746 d.23 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe  16.90*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.590</b>
747 d.23 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5  16.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
748 d.23 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  16.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
749 d.23 .2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną  16.9*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.590</b>
750 d.23 .2.3	<b>KNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  16.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
751 d.23 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  2*0.8	m  m	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>23.3</b>	<b>Instalacje i montaż wyposażenia</b>				
752 d.23 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
753 d.23 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
754 d.23 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
755 d.23 .3	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
756 d.23 .3	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
757 d.23 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
758 d.23 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
759 d.23 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	5.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.513</b>
<b>24 Parter - Sala zabaw 50,15 m2</b>					
<b>24.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
760 d.24 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
761 d.24 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
762 d.24 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
763 d.24 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(8.74*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1	m <sup>2</sup>	67.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.583</b>
764 d.24 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
765 d.24 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
766 d.24 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
767 d.24 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		8.74/0.6*5.76	m	83.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.904</b>
768 d.24 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		0.02*(3.12*(8.74*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1)+50.15*0.08	m <sup>3</sup>	5.364	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.364</b>
769 d.24 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		5.364	m <sup>3</sup>	5.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.364</b>
770 d.24 .1	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		5.364*1.80	t	9.655	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.655</b>
<b>24.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>24.2 Sufit</b>					
771 d.24 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
772 d.24 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
773 d.24 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
<b>24.2 Ściany</b>					
774 d.24 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(8.74*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1+5*0.3*(1.05+2*1.75)+0.3*(2.7+1.05)	m <sup>2</sup>	34.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.933</b>
775 d.24 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.12*(8.74*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1	m <sup>2</sup>	67.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.583</b>
776 d.24 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory	m <sup>2</sup>		
		(3.12-1.4)*(8.74*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1+5*0.3*(1.05+2*1.75)+0.3*(2.7+1.05)	m <sup>2</sup>	34.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.933</b>
777 d.24 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(8.74*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.600</b>
778 d.24 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędz wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(8.74*2+5.76*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.600</b>
<b>24.2 Podłogi</b>					
779 d.24 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		50.15*1.1	m <sup>2</sup>	55.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.165</b>
780 d.24 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
781 d.24 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
782 d.24 .23	<b>KNR AT-03 0101-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm	m		
		5.76	m	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
783 d.24 .23	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
784 d.24 .23	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		50.15	m <sup>2</sup>	50.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.150</b>
785 d.24 .23	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		3*0.8	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>24.3 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
786 d.24 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
787 d.24 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demon- tażu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
788 d.24 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar . pomiar .	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
789 d.24 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
790 d.24 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
791 d.24 .3		Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		6*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	11.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.025</b>
<b>24.4 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
792 d.24 .4	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
793 d.24 .4	<b>KNR 4-03 1121-09</b>	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
794 d.24 .4		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
795 d.24 .4	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
796 d.24 .4	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
797 d.24 .4	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
798 d.24 .4	<b>KNR 0-19 0928-08</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
799 d.24 .4	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle)	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
800 d.24 .4	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
801 d.24 .4	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
802 d.24 .4	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
803 d.24 .4	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
804 d.24 .4	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
805 d.24 .4	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		1*1.80	t	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>24.5 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>24.5 Sufit</b>					
806 d.24 .5.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
807 d.24 .5.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
808 d.24 .5.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>24.5 Ściany</b>					
809 d.24 .5.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
810 d.24 .5.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
811 d.24 .5.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
812 d.24 .5.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
813 d.24 .5.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
814 d.24 .5.2	<b>KNR 0-19 1023-12</b>	Analogia: Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		parter i I piętro	m <sup>2</sup>	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>24.5 Podłogi</b>					
815 d.24 .5.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		4*1.15*3.3+12*1.15*4.2	m <sup>2</sup>	73.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.140</b>
816 d.24 .5.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
817 d.24 .5.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
818 d.24 .5.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>24.6 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
819 d.24 .6	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
820 d.24 .6	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
821 d.24 .6	<b>KNR 5-08 0307-01</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
822 d.24 .6	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
823 d.24 .6	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
824 d.24 .6	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
825 d.24 .6	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
826 d.24 .6	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
827 d.24 .6		Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>24.7 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
828 d.24 .7	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
829 d.24 .7	<b>KNR 4-03 1121-09</b>	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
830 d.24 .7		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
831 d.24 .7	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
832 d.24 .7	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
833 d.24 .7	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
834 d.24 .7	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
835 d.24 .7	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
836 d.24 .7	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
837 d.24 .7	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		1*1.80	t	1.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>24.8 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>24.8 Sufit</b>					
<b>.1</b>					
838 d.24 .8.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
839 d.24 .8.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
840 d.24 .8.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>24.8 Ściany</b>					
<b>.2</b>					
841 d.24 .8.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
842 d.24 .8.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
843 d.24 .8.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem różne kolory	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
844 d.24 .8.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
845 d.24 .8.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>24.8 Podłogi</b>					
<b>.3</b>					
846 d.24 .8.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		4*1.15*3.3+12*1.15*4.2	m <sup>2</sup>	73.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.140</b>
847 d.24 .8.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
848 d.24 .8.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
849 d.24 .8.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>24.9 Instalacje i montaż wyposażenia</b>					
850 d.24 .9	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
851 d.24 .9	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłókwowych z demon- tażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
852 d.24 .9	<b>KNR 5-08 0307-01</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
853 d.24 .9	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar .		
		1	pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
854 d.24 .9	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
855 d.24 .9	<b>KNR 0-35 0114-02</b>	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksus- owym lub termostatycznym montowane na obrzeżu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
856 d.24 .9	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
857 d.24 .9	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
858 d.24 .9		Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>25 Parter - Sypialnia dzieci 54,06 m2</b>					
<b>25.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
859 d.25 .1	<b>KNR 4-03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetłókwowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
860 d.25 .1		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
		5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
861 d.25 .1	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.12*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9	m <sup>2</sup>	76.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.320</b>
862 d.25 .1	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
863 d.25 .1	<b>KNR 4-01 0701-12</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		54.06	m <sup>2</sup>	54.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
864 d.25 .1	<b>KNR-W 4-01 0353-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.5*2.1	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
865 d.25 .1	<b>KNR 0-19 0928-12</b>	Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV  1.5*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
866 d.25 .1	<b>KNR 0-19 0928-11</b>	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle)  3.6*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.240</b>
867 d.25 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych  54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
868 d.25 .1	<b>KNR-W 4-01 0439-03</b>	Rozebranie legarów podłogowych  9.48/0.6*5.76	m  m	  91.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.008</b>
869 d.25 .1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze  0.02*(3.12*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9)+54.06*0.06	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.770</b>
870 d.25 .1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km  4.77	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.770</b>
871 d.25 .1	<b>pozycja nie- katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  4.77*1.80	t  t	  8.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.586</b>
<b>25.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>25.2 Sufit</b>					
872 d.25 .2.1	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
873 d.25 .2.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
874 d.25 .2.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
<b>25.2 Ściany</b>					
875 d.25 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  3.12*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.320</b>
876 d.25 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  (3.12-1.4)*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9+5*0.3*(1.05*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.404</b>
877 d.25 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem różne kolory  (3.12-1.4)*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9+5*0.3*(1.05*1.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.404</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
878 d.25 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1.4*(5.76*2+9.48*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.672	  42.672
				<b>RAZEM</b>	<b>42.672</b>
879 d.25 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 1.4*(5.76*2+9.48*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.672	  42.672
				<b>RAZEM</b>	<b>42.672</b>
<b>25.2 .3</b>	<b>Podłogi</b>				
880 d.25 .2.3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 54.06*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.466	  59.466
				<b>RAZEM</b>	<b>59.466</b>
881 d.25 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	  54.060
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
882 d.25 .2.3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	  54.060
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
883 d.25 .2.3	<b>KNR AT-03 0101-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm 5.76	m  m	  5.760	  5.760
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
884 d.25 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-03</b>	Parkiet mozaikowy 54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	  54.060
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
885 d.25 .2.3	<b>KNR 19-01 0912-08</b>	Lakierowanie posadzki i parkietu 54.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.060	  54.060
				<b>RAZEM</b>	<b>54.060</b>
886 d.25 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.5+0.9	m  m	  2.400	  2.400
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>25.3</b>	<b>Instalacje i montaż wyposażenia</b>				
887 d.25 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) 8	kpl.  kpl.	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
888 d.25 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demontażu 1.4*(5.76*2+9.48*2)	szt.  szt.	  42.672	  42.672
				<b>RAZEM</b>	<b>42.672</b>
889 d.25 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar . pomiar .	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
890 d.25 .3	<b>KNR-W 2-15 0418-03</b>	Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika 5	szt.  szt.	  5.000	  5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
891 d.25 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 3	szt.  szt.	  3.000	  3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
892		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych	m <sup>2</sup>		
d.25					
.3		3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>	5.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.513</b>
<b>26 Parter - Sala zabaw 18,08 m2</b>					
<b>26.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze</b>					
893	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.26	<b>1134-01</b>				
.1		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
894		Demontaż i montaż obudowy grzejnika	kpl		
d.26					
.1		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
895	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.26	<b>0701-05</b>				
.1		3.12*(2*3.24+2*5.58)-3*1.05*1.75-0.8*2.00	m <sup>2</sup>	47.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.924</b>
896	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.26	<b>0701-12</b>				
.1		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
897	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.26	<b>0353-07</b>				
.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
898	<b>KNR-W 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.26	<b>0818-05</b>				
.1		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
899	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.26	<b>0521-02</b>				
.1		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
900	<b>KNR 4-04</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.26	<b>1103-01</b>				
.1		0.02*(3.12*(2*3.24+2*5.58)-3*1.05*1.75-0.8*2.00)+18.08*0.04	m <sup>3</sup>	1.682	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.682</b>
901	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.26	<b>1103-04</b>				
.1	<b>1103-05</b>	1.682	m <sup>3</sup>	1.682	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.682</b>
902	<b>pozycja nie-katalogowa</b>	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.26					
.1		1.682*1.80	t	3.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.028</b>
<b>26.2 Roboty wykończeniowe</b>					
<b>26.2 Sufit</b>					
d.26					
.1					
903	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.26	<b>0803-03</b>				
.2.1		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
904	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.26	<b>0815-06</b>				
.2.1		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
905	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.26	<b>1510-03</b>				
.2.1		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
<b>26.2</b>	<b>Ściany</b>				
906 d.26 .2.2	<b>KNR 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach  3.12*(2*3.24+2*5.58)-3*1.05*1.75-0.8*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.924	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.924</b>
907 d.26 .2.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  (3.12-1.4)*(2*3.24+2*5.58)-3*1.05*1.75-0.8*2.00+3*0.3*(2*1.75+1.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.323</b>
908 d.26 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem  (3.12-1.4)*(2*3.24+2*5.58)-3*1.05*1.75-0.8*2.00+3*0.3*(2*1.75+1.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.323</b>
909 d.26 .2.2	<b>KNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
910 d.26 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1.4)*(2*2.34+2*5.58)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.176</b>
911 d.26 .2.2	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome ( górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 (1.4)*(2*2.34+2*5.58)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.176</b>
912 d.26 .2.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  parter i I piętro 0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>26.2</b>	<b>Podłogi</b>				
913 d.26 .2.3	<b>KNR 2 1207-01</b>	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 18.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
914 d.26 .2.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną  18.08*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.888</b>
915 d.26 .2.3	<b>KNR 2 1206-07</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  18.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
916 d.26 .2.3	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe  0.8	m  m	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>26.3</b>	<b>Instalacje i montaż wyposażenia</b>				
917 d.26 .3	<b>KNR 5-08 0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
918 d.26 .3	<b>KNR 5-08 0511-05</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z demon- tażu  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
919 d.26 .3	<b>KNR 4-03 1202-02</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
920 d.26 .3	<b>KNR 2-17 0137-01</b>	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych  1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
921 d.26 .3		Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych  3*1.05*1.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	5.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.513</b>