
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe
ADRES INWESTYCJI : Żłobek nr 1 w Pile ul. Grabowa 7
INWESTOR : Gmina Piła
ADRES INWESTORA : 64-920 Piła Plac Staszica 10

DATA OPRACOWANIA : 05.05.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|---------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Piętro I - Pokój lekarza - 9,88 m2 | | | | | |
| 1.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 1 d.1. 1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 4 | | |
| 2 d.1. 1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 2 | | |
| 3 d.1. 1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | | kpl. | 1 | | |
| 4 d.1. 1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | szt. | 1 | | |
| 5 d.1. 1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2 = 28.405 | | |
| 6 d.1. 1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 2.7*3.18 = 8.586 | | |
| 7 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 8 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 9 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 2.7*3.18 = 8.586 | | |
| 10 d.1. 1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 1 | | |
| 11 d.1. 1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | (3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2)*0.02+8.586*0.02+8.586*0.01 = 0.826 | | |
| 12 d.1. 1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 0.826*1.80 = 1.487 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 1.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 13 d.1.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 2.7*3.18 = 8.586 | | |
| 14 d.1.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 2.7*3.18 = 8.586 | | |
| 15 d.1.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 2.7*3.18 = 8.586 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Ściany | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 16 d.1. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2 = 28.405 | | |
| 17 d.1. 2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2-1.6*1.8+0.3*2*(1.05+1.75*2) = 28.255 | | |
| 18 d.1. 2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 3*(3.18*2+2.70*2)-0.8*2*2-1.05*1.75*2-1.6*1.8+0.3*2*(1.05+1.75*2) = 28.255 | | |
| 19 d.1. 2.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 20 d.1. 2.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 21 d.1. 2.2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico- waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | m | 1.8+2*1.6 = 5.000 | | |
| 22 d.1. 2.2 | KNNR 2 1104- 02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 23 d.1. 2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed- noskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|-----------------------------|--|------------------|----------------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. 3 | Podłogi | | | | | | |
| 24 d.1. 2.3 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 2.7*3.18 = 8.586 | | |
| 25 d.1. 2.3 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | | m ² | 2.7*3.18 = 8.586 | | |
| 26 d.1. 2.3 | KNR 2-02 1105-06 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych wklęsłych 150x75mm | | m | 2.7*2+ 3.18*2-0.8- 1.8 = 9.160 | | |
| 27 d.1. 2.3 | KNNR 7 0507- 04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|--|--|------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 28 d.1.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 4 | | |
| 29 d.1.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 4 | | |
| 30 d.1.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 31 d.1.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 32 d.1.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 33 d.1.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 34 d.1.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 35 d.1.3 | | Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych | | m ² | 1.05*1.7*2 = 3.570 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2 Piętro I - Pokój referenta - 11,09 m2 | | | | | |
| | | 2.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 36 d.2. 1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 3 | | |
| 37 d.2. 1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 2 | | |
| 38 d.2. 1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | | kpl. | 1 | | |
| 39 d.2. 1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | szt. | 1 | | |
| 40 d.2. 1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(3.89*2+2.85*2)-0.8*2-2*1.05*1.75 = 35.165 | | |
| 41 d.2. 1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.89*2.85 = 11.087 | | |
| 42 d.2. 1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 43 d.2. 1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów | | m ² | 2.85*3.89 = 11.087 | | |
| 44 d.2. 1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | | m ² | 2.85*3.89 = 11.087 | | |
| 45 d.2. 1 | KNR 4-04 1103-01 | Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłuzie na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3*(3.89*2+2.85*2)-0.8*2-2*1.05*1.75)+0.02*3.89*2.85+0.07*3.89*2.85 = 1.701 | | |
| 46 d.2. 1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1.701 | | |
| 47 d.2. 1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 1.701*1.80 = 3.062 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 2.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 48 d.2.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.89*2.85 = 11.087 | | |
| 49 d.2.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 3.89*2.85 = 11.087 | | |
| 50 d.2.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 3.89*2.85 = 11.087 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Ściany | | | | | | |
| 51 d.2. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(3.89*2+ 2.85*2)- 0.8*2-2* 1.05*1.75 = 35.165 | | |
| 52 d.2. 2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 3*(3.89*2+ 2.85*2)- 0.8*2-2* 1.05*1.75+ 2*0.3* (1.75*2+ 1.05)-1.8* 1.6 = 35.015 | | |
| 53 d.2. 2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 3*(3.89*2+ 2.85*2)- 0.8*2-2* 1.05*1.75+ 2*0.3* (1.75*2+ 1.05)-1.8* 1.6 = 35.015 | | |
| 54 d.2. 2.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 55 d.2. 2.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 56 d.2. 2.2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico- waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² | | m | 1.8+2*1.6 = 5.000 | | |
| 57 d.2. 2.2 | KNR 2 1104- 02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 2*0.8 = 1.600 | | |
| 58 d.2. 2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednokrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|---|------------------|----------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Podłogi | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 59 d.2. 2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 2.85*3.89 = 11.087 | | |
| 60 d.2. 2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 2.85*3.89 = 11.087 | | |
| 61 d.2. 2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 11.087 | | |
| 62 d.2. 2.3 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 2.85*3.89* 1.1 = 12.195 | | |
| 63 d.2. 2.3 | KNR 2 1206- 07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 2.85*3.89 = 11.087 | | |
| 64 d.2. 2.3 | KNR 7 0507- 04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8*2 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 65 d.2. 3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 3 | | |
| 66 d.2. 3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 3 | | |
| 67 d.2. 3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 68 d.2. 3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 69 d.2. 3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 70 d.2. 3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 71 d.2. 3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 72 d.2. 3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 2*1.05* 1.75 = 3.675 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | | Piętro I - Pokój dyrektora - 11,32 m2 | | | | | |
| 3.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 73 d.3. 1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 3 | | |
| 74 d.3. 1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 2 | | |
| 75 d.3. 1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2 = 35.525 | | |
| 76 d.3. 1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 77 d.3. 1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 78 d.3. 1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 79 d.3. 1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 80 d.3. 1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2)+11.32*0.07+11.32*0.02 = 1.729 | | |
| 81 d.3. 1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1.729 | | |
| 82 d.3. 1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 1.729*1.80 = 3.112 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 3.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 83 d.3.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 84 d.3.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 85 d.3.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Ściany | | | | | | |
| 86 d.3. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2 = 35.525 | | |
| 87 d.3. 2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2+2*0.3*(1.05+2*1.75) = 38.255 | | |
| 88 d.3. 2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 3*(2.91*2+3.89*2)-2*1.05*1.75-0.8*2+2*0.3*(1.05+2*1.75) = 38.255 | | |
| 89 d.3. 2.2 | KNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 90 d.3. 2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|---|------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. 3 | Podłogi | | | | | | |
| 91 d.3. 2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 92 d.3. 2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 93 d.3. 2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 11.32 | | |
| 94 d.3. 2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 95 d.3. 2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 2.91*3.89 = 11.320 | | |
| 96 d.3. 2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8*2 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|--|--|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 97 d.3.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 98 d.3.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 99 d.3.3 | KNR 5-08 0307-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem | | szt. | 2 | | |
| 100 d.3.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 101 d.3.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 1 | | |
| 102 d.3.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 103 d.3.3 | | Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|--------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | Piętro I - Poczekalnie i korytarz - 51,83 m2 | | | | | |
| 4.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 104 d.4.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 6 | | |
| 105 d.4.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 1 | | |
| 106 d.4.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2 = 134.640 | | |
| 107 d.4.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 4 | | |
| 108 d.4.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 51.83 | | |
| 109 d.4.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2)+51.83*0.02 = 3.729 | | |
| 110 d.4.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 3.729 | | |
| 111 d.4.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 3.729*1.80 = 6.712 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|---------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 4.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 112 d.4.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 51.83 | | |
| 113 d.4.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 51.83 | | |
| 114 d.4.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 51.83 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. | Ściany | | | | | | |
| 115 d.4. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2 = 134.640 | | |
| 116 d.4. 2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1.6*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2+4*0.3*(1.05+2*1.75) = 67.118 | | |
| 117 d.4. 2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2 = 51.232 | | |
| 118 d.4. 2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2 = 51.232 | | |
| 119 d.4. 2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 1.6*(16.3*2+4.01*3+0.27+1.88+3.44+5.71-3.8)-4*1.05*1.75-9*0.8*2+4*0.3*(1.05+2*1.75) = 67.118 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 120 d.4. 3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 6 | | |
| 121 d.4. 3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 6 | | |
| 122 d.4. 3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 123 d.4. 3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 124 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 4 | | |
| 125 d.4. 3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 4*1.05* 1.75 = 7.350 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|-----------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | | Piętro I gr II - Filt - 8,14 m2 | | | | | |
| 5.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 126 d.5.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 3 | | |
| 127 d.5.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 2 | | |
| 128 d.5.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 2 | | |
| 129 d.5.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | | kpl. | 1 | | |
| 130 d.5.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | szt. | 1 | | |
| 131 d.5.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75 = 22.995 | | |
| 132 d.5.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 2.81*2.97 = 8.346 | | |
| 133 d.5.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 2 | | |
| 134 d.5.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | | m ² | 2.00*2.00 = 4.000 | | |
| 135 d.5.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 2.81*2.97 = 8.346 | | |
| 136 d.5.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75)+8.346*0.03 = 0.710 | | |
| 137 d.5.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 0.71 | | |
| 138 d.5.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 0.71*1.80 = 1.278 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 5.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 139 d.5.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwyczaję kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 2.81*2.97 = 8.346 | | |
| 140 d.5.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 2.81*2.97 = 8.346 | | |
| 141 d.5.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 2.81*2.97 = 8.346 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Ściany | | | | | | |
| 142 d.5. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75 = 22.995 | | |
| 143 d.5. 2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1.6*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)-3.06*1.2 = 5.869 | | |
| 144 d.5. 2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntoowaniem | | m ² | 1.6*(2.81*2+2.97*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75)-3.06*1.2 = 5.869 | | |
| 145 d.5. 2.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 3.06*1.2 = 3.672 | | |
| 146 d.5. 2.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 3.06*1.2 = 3.672 | | |
| 147 d.5. 2.2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico-waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | m | 3.06+2*1.2 = 5.460 | | |
| 148 d.5. 2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(2.81*2+2.97*2)-3.06*1.2 = 12.512 | | |
| 149 d.5. 2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(2.81*2+2.97*2)-3.06*1.2 = 12.512 | | |
| 150 d.5. 2.2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2*2 = 3.200 | | |
| 151 d.5. 2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0*2 = 3.200 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------------|--------------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Podłogi | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 152 d.5. 2.3 | KNNR 2 1207-01 | Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych | | m ² | 2.81*2.97 = 8.346 | | |
| 153 d.5. 2.3 | KNNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 2.81*2.97* 1.1 = 9.180 | | |
| 154 d.5. 2.3 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 2.81*2.97 = 8.346 | | |
| 155 d.5. 2.3 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 2*0.8 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------------------|--|--|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 156 d.5. 3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 3 | | |
| 157 d.5. 3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 3 | | |
| 158 d.5. 3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 159 d.5. 3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 160 d.5. 3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 161 d.5. 3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 162 d.5. 3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 163 d.5. 3 | | Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|---------------------------------|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | | Piętro I gr II - Rozbieralnia - 16,90 m2 | | | | | |
| 6.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 164 d.6.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 4 | | |
| 165 d.6.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 3 | | |
| 166 d.6.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 3 | | |
| 167 d.6.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75 = 41.028 | | |
| 168 d.6.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 4.13*4.16 = 17.181 | | |
| 169 d.6.1 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek | | m ² | 4.16*4.13 = 17.181 | | |
| 170 d.6.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 4.16*4.13 = 17.181 | | |
| 171 d.6.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75)+0.02*(4.13*4.16)+0.07*4.13*4.16 = 2.367 | | |
| 172 d.6.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 2.367 | | |
| 173 d.6.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 2.367*1.80 = 4.261 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 6.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 174 d.6.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 4.13*4.16 = 17.181 | | |
| 175 d.6.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 4.13*4.16 = 17.181 | | |
| 176 d.6.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 4.13*4.16 = 17.181 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|---------------------------|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 177 d.6.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75 = 41.028 | | |
| 178 d.6.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75+3*0.3*(1.05+2*1.75) = 45.123 | | |
| 179 d.6.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 3*(2*4.13+2*4.16)-2*0.8*2-3*1.05*1.75+3*0.3*(1.05+2*1.75) = 45.123 | | |
| 180 d.6.2.2 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 181 d.6.2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2. | Podłogi | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 182 d.6. 2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 4.13*4.16 = 17.181 | | |
| 183 d.6. 2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 4.13*4.16 = 17.181 | | |
| 184 d.6. 2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 17.181 | | |
| 185 d.6. 2.3 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 4.13*4.16* 1.1 = 18.899 | | |
| 186 d.6. 2.3 | KNR 2 1206- 07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 4.13*4.16 = 17.181 | | |
| 187 d.6. 2.3 | KNR 7 0507- 04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 188 d.6. 3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 4 | | |
| 189 d.6. 3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 4 | | |
| 190 d.6. 3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 191 d.6. 3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 3 | | |
| 192 d.6. 3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 193 d.6. 3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 3*1.05* 1.75 = 5.513 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|---------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | | Piętro I gr II - Izolatka - 6,72 m2 | | | | | |
| 7.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 194 d.7.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 1 | | |
| 195 d.7.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 1 | | |
| 196 d.7.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00 = 22.770 | | |
| 197 d.7.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 198 d.7.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | | szt. | 2 | | |
| 199 d.7.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 200 d.7.1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 201 d.7.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 1 | | |
| 202 d.7.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 203 d.7.1 | | Demontaż lamp | | kpl | 2 | | |
| 204 d.7.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | | m ³ | 0.02*(3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00)+0.07*2.62*2.51 = 0.916 | | |
| 205 d.7.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km | | m ³ | 0.916 | | |
| 206 d.7.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 0.916*1.80 = 1.649 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 7.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 207 d.7.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 208 d.7.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 209 d.7.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.2. | Ściany | | | | | | |
| 210 d.7. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00 = 22.770 | | |
| 211 d.7. 2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1.6*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00 = 8.406 | | |
| 212 d.7. 2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | 3*(2.62*2+2.51*2)-2*2-0.9*0.9-2*0.8*2.00 = 22.770 | | |
| 213 d.7. 2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(2.62*2+2.51*2) = 14.364 | | |
| 214 d.7. 2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(2.62*2+2.51*2) = 14.364 | | |
| 215 d.7. 2.2 | KNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 2*0.8 = 1.600 | | |
| 216 d.7. 2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednokrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |
| 217 d.7. 2.2 | NNRNKB 202 2027-03 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 | | m ² | 1.5 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------------|--|---|------------------|----------------|----------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.2. 3 | Podłogi | | | | | | |
| 218 d.7. 2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 219 d.7. 2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 220 d.7. 2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 6.576 | | |
| 221 d.7. 2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 222 d.7. 2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 2.62*2.51 = 6.576 | | |
| 223 d.7. 2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|--|--|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 224 d.7.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 225 d.7.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 226 d.7.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 227 d.7.3 | KNR INSTAL 0301-05 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | | m | 1 | | |
| 228 d.7.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 750 mm | | szt. | 1 | | |
| 229 d.7.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 1 | | |
| 230 d.7.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 1 | | |
| 231 d.7.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 232 d.7.3 | | Montaż wywietrzaka z uszczelnieniem na styku połaci dachowa i rura wylotowa | | kpl | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|---------------------------------|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | | Piętro I gr II - Łazienka - 11,30 m2 | | | | | |
| 8.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 233 d.8.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 3 | | |
| 234 d.8.1 | KNR 4-03 1145-01 | Analogia: Demontaż kratki wentylacyjnych | | szt. | 1 | | |
| 235 d.8.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl. | 2 | | |
| 236 d.8.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 2 | | |
| 237 d.8.1 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | | kpl. | 3 | | |
| 238 d.8.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | | kpl. | 3 | | |
| 239 d.8.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | szt. | 3 | | |
| 240 d.8.1 | KNR 2-15 0212-02 | Analogia: Demontaż wpustów o śr. 100 mm R=0,5 | | szt. | 1 | | |
| 241 d.8.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbi-cia ponad 5 m2 wraz z płytkami R = 1,5 | | m ² | $3 \times (2 \times 4.13 + 2 \times 2.78) - 2 \times 1.05 \times 1.75 - 0.8 \times 2 = 36.185$ | | |
| 242 d.8.1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | | m ² | $4.13 \times 2.78 = 11.481$ | | |
| 243 d.8.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | $2 \times 0.8 = 1.600$ | | |
| 244 d.8.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | | m ² | $1.05 \times 1 \times 2 = 2.100$ | | |
| 245 d.8.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | $0.02 \times (3 \times (2 \times 4.13 + 2 \times 2.78) - 2 \times 1.05 \times 1.75 - 0.8 \times 2) + 0.04 \times (4.13 \times 2.78) + 0.15 \times (1.05 \times 1.00 \times 2) = 1.498$ | | |
| 246 d.8.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1.498 | | |
| 247 d.8.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | $1.498 \times 1.80 = 2.696$ | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 8.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 248 d.8.2.1 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | | m ² | 4.13*2.78 = 11.481 | | |
| 249 d.8.2.1 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | | m ² | 4.13*2.78 = 11.481 | | |
| 250 d.8.2.1 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - pod kątem 45 do pierwszej | | m ² | 4.13*2.78 = 11.481 | | |
| 251 d.8.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 4.13*2.78 = 11.481 | | |
| 252 d.8.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 4.13*2.78 = 11.481 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------|---------------------------|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.2. | Ściany | | | | | | |
| 253 d.8. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(2*4.13+2*2.78)-2*1.05*1.75-0.8*2 = 36.185 | | |
| 254 d.8. 2.2 | KNR 2-02 0602-01 | Analogia: Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe - Atlas Woder S lub równoważny do 10 cm | | m ² | 0.1*(2*4.13+2*2.78)-0.8*0.1 = 1.302 | | |
| 255 d.8. 2.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 3*(2*4.13+2*2.78)-2*1.05*1.75-0.8*2 = 36.185 | | |
| 256 d.8. 2.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 3*(2*4.13+2*2.78)-2*1.05*1.75-0.8*2 = 36.185 | | |
| 257 d.8. 2.2 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | | m | 2*1.05+2*1.75+4*3+4.13*2+2.78*2 = 31.420 | | |
| 258 d.8. 2.2 | KNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 2*0.8 = 1.600 | | |
| 259 d.8. 2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|-------------------------|--|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 260 d.8.2.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | | m ² | 4.13*2.78 = 11.481 | | |
| 261 d.8.2.3 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | | m ² | 4.13*2.78 = 11.481 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|--|---|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 262 d.8.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 263 d.8.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 264 d.8.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 265 d.8.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka i syfon z demontażu | | szt. | 3 | | |
| 266 d.8.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 3 | | |
| 267 d.8.3 | KNR 2-15 0224-02 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 | | kpl. | 3 | | |
| 268 d.8.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 2 | | |
| 269 d.8.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 2 | | |
| 270 d.8.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 271 d.8.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 272 d.8.3 | KNR 2-15 0212-02 | Montaż wpustów ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm | | szt. | 1 | | |
| 273 d.8.3 | KNR 2-15 0117-02 | Analogia: Mieszacz termostatyczny 3/4 | | szt. | 1 | | |
| 274 d.8.3 | KNR 2-15 0107-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm | | szt. | 3 | | |
| 275 d.8.3 | KNR 2-15 0110-01 | Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | | m | 1 | | |
| 276 d.8.3 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|---------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 9 Piętro I gr II - Korytarz - 5,84 m2 | | | | | |
| | | 9.1 Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 277 d.9.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 1 | | |
| 278 d.9.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 1 | | |
| 279 d.9.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(4.06*2+1.46*2)-0.8*2*6 = 23.520 | | |
| 280 d.9.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 5.84 | | |
| 281 d.9.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 | | szt. | 2 | | |
| 282 d.9.1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | | m ² | 5.84 | | |
| 283 d.9.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 5.84*0.04+0.02*(3*(4.06*2+1.46*2)-0.8*2*6) = 0.704 | | |
| 284 d.9.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 0.704 | | |
| 285 d.9.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 0.704*1.80 = 1.267 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 9.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 286 d.9.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwyczaję kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 5.84 | | |
| 287 d.9.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 5.84 | | |
| 288 d.9.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 5.84 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.2. | Ściany | | | | | | |
| 289 d.9. 2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | $(3 \cdot (4.06 \cdot 2 + 1.46 \cdot 2) - 0.8 \cdot 2 \cdot 6) = 23.520$ | | |
| 290 d.9. 2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | $1.6 \cdot (4.06 \cdot 2 + 1.46 \cdot 2) - 0.8 \cdot 2 \cdot 6 = 8.064$ | | |
| 291 d.9. 2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | $1.4 \cdot (4.06 \cdot 2 + 1.46 \cdot 2) = 15.456$ | | |
| 292 d.9. 2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | $1.4 \cdot (4.06 \cdot 2 + 1.46 \cdot 2) = 15.456$ | | |
| 293 d.9. 2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem | | m ² | $(1.6 \cdot (4.06 \cdot 2 + 1.46 \cdot 2) - 0.8 \cdot 2 \cdot 6) = 8.064$ | | |
| 294 d.9. 2.2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | $2 \cdot 0.8 \cdot 2.00 = 3.200$ | | |
| 295 d.9. 2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | $2 \cdot 0.8 \cdot 2.00 = 3.200$ | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--------------------|-----------------------------|--|------------------|----------------|----------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.2. 3 | Podłogi | | | | | | |
| 296 d.9. 2.3 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 5.84 | | |
| 297 d.9. 2.3 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą | | m ² | 5.84 | | |
| 298 d.9. 2.3 | KNR 2-02 1105-06 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych wklęsłych 150x75mm | | m | 4.06*2+ 1.46-6*0.8 = 4.780 | | |
| 299 d.9. 2.3 | KNNR 7 0507- 04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 6*0.8 = 4.800 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|--|--|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 300 d.9.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 1 | | |
| 301 d.9.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 1 | | |
| 302 d.9.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 303 d.9.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Piętro I gr II - Korytarz - 1,91 m2 | | | | | | |
| 10.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 304 d.1 0.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 1 | | |
| 305 d.1 0.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 1 | | |
| 306 d.1 0.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbiccia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2 = 13.660 | | |
| 307 d.1 0.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbiccia ponad 5 m2 | | m ² | 1.91 | | |
| 308 d.1 0.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 1 | | |
| 309 d.1 0.1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju | | m ² | 1.91 | | |
| 310 d.1 0.1 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | | m ² | 1.91 | | |
| 311 d.1 0.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2)+1.91*0.08 = 0.426 | | |
| 312 d.1 0.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 0.426 | | |
| 313 d.1 0.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 0.426*1.80 = 0.767 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 10.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 314 d.1 0.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 1.91 | | |
| 315 d.1 0.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1.91 | | |
| 316 d.1 0.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 1.91 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|-------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 317 d.1 0.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2 = 13.660 | | |
| 318 d.1 0.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1.6*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2 = 5.792 | | |
| 319 d.1 0.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(1.35*2+1.46*2) = 7.868 | | |
| 320 d.1 0.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(1.35*2+1.46*2) = 7.868 | | |
| 321 d.1 0.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 1.6*(1.35*2+1.46*2)-0.8*2*2 = 5.792 | | |
| 322 d.1 0.2.2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 2*0.8*2.00 = 3.200 | | |
| 323 d.1 0.2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 2*0.8*2.00 = 3.200 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|--|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 324 d.1 0.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 1.91 | | |
| 325 d.1 0.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 1.91 | | |
| 326 d.1 0.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 1.91 | | |
| 327 d.1 0.2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 1.91 | | |
| 328 d.1 0.2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 1.91 | | |
| 329 d.1 0.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.3 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 330 d.1 0.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 1 | | |
| 331 d.1 0.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 1 | | |
| 332 d.1 0.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 333 d.1 0.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | | Piętro I gr II- Bawialnia - 59,54 m2 | | | | | |
| 11.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 334 d.1 1.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 9 | | |
| 335 d.1 1.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 7 | | |
| 336 d.1 1.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9 = 72.578 | | |
| 337 d.1 1.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 10.48*5.76 = 60.365 | | |
| 338 d.1 1.1 | KNR 0-19 0928-12 | Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV | | m ² | 1.5*2.1 = 3.150 | | |
| 339 d.1 1.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle) | | m ² | 3.6*0.9 = 3.240 | | |
| 340 d.1 1.1 | KNR-W 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | | m ² | 0.9*0.9 = 0.810 | | |
| 341 d.1 1.1 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 10.48*5.76 = 60.365 | | |
| 342 d.1 1.1 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 11/0.6*5.76 = 105.600 | | |
| 343 d.1 1.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(72.578+60.365)+60.365*0.05 = 5.677 | | |
| 344 d.1 1.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 5.677 | | |
| 345 d.1 1.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 5.677*1.80 = 10.219 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 11.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 346 d.1 1.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 60.365 | | |
| 347 d.1 1.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 60.365 | | |
| 348 d.1 1.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 60.365 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 349 d.1 1.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9 = 72.578 | | |
| 350 d.1 1.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1.6*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9+7*(2*1.75+1.05) = 58.956 | | |
| 351 d.1 1.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntoowaniem różne kolory | | m ² | 1.6*(10.48*2+5.76*2)-7*1.05*1.75-3.6*0.9-1.5*2.1-3*0.8*2-0.9*0.9+7*(2*1.75+1.05) = 58.956 | | |
| 352 d.1 1.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(10.48*2+5.76*2) = 45.472 | | |
| 353 d.1 1.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(10.48*2+5.76*2) = 45.472 | | |
| 354 d.1 1.2.2 | KNR 0-19 1023-12 | Analogia: Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia | | m ² | 1.5*2.1 = 3.150 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 355 d.1 1.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 60.365 | | |
| 356 d.1 1.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 60.365 | | |
| 357 d.1 1.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 60.365 | | |
| 358 d.1 1.2.3 | KNR AT-03 0101-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm | | m | 5.76 | | |
| 359 d.1 1.2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 60.365 | | |
| 360 d.1 1.2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 60.365 | | |
| 361 d.1 1.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 1.5+0.9 = 2.400 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|---------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.3 | | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | |
| 362 d.1 1.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 9 | | |
| 363 d.1 1.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 9 | | |
| 364 d.1 1.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 365 d.1 1.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 7 | | |
| 366 d.1 1.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 367 d.1 1.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 7*1.05* 1.75 = 12.863 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | | Piętro I gr II - Sypialnia - 42,64 m2 | | | | | |
| 12.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 368 d.1 2.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 9 | | |
| 369 d.1 2.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 5 | | |
| 370 d.1 2.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75 = 59.143 | | |
| 371 d.1 2.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 42.64 | | |
| 372 d.1 2.1 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 42.64 | | |
| 373 d.1 2.1 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 7.5/0.6*5.76 = 72.000 | | |
| 374 d.1 2.1 | KNR 4-04 1103-01 | Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłuzie na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75)+42.64*0.07 = 4.168 | | |
| 375 d.1 2.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 4.168 | | |
| 376 d.1 2.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 4.168*1.80 = 7.502 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 12.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 377 d.1 2.2.1 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach | | m ² | 42.64 | | |
| 378 d.1 2.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 42.64 | | |
| 379 d.1 2.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 42.64 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 380 d.1 2.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75 = 59.143 | | |
| 381 d.1 2.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1.6*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75+5*0.3*(1.05+2*1.75) = 28.840 | | |
| 382 d.1 2.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | 1.6*(7.5*2+5.76*2)-1.2*1.2-0.9*2-3.6*0.9-1.5*2.1-0.8*2-5*1.05*1.75+5*0.3*(1.05+2*1.75) = 28.840 | | |
| 383 d.1 2.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(7.5*2+5.76*2) = 37.128 | | |
| 384 d.1 2.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(7.5*2+5.76*2) = 37.128 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 385 d.1 2.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 42.64*1.1 = 46.904 | | |
| 386 d.1 2.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 42.64 | | |
| 387 d.1 2.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 42.64 | | |
| 388 d.1 2.2.3 | KNR AT-03 0101-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm | | m | 5.76 | | |
| 389 d.1 2.2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 42.64 | | |
| 390 d.1 2.2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 42.64 | | |
| 391 d.1 2.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.9 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 392 d.1 2.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 9 | | |
| 393 d.1 2.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 9 | | |
| 394 d.1 2.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 395 d.1 2.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 5 | | |
| 396 d.1 2.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 397 d.1 2.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 5*1.05* 1.75 = 9.188 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Parter - Sala ćwiczeń 15,65 m2 | | | | | | |
| 13.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 398 d.1 3.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 3 | | |
| 399 d.1 3.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika i drabinek | | kpl | 2 | | |
| 400 d.1 3.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(2*2.77+2*5.72)-2*1.05*1.75-3*0.8*2.00 = 44.503 | | |
| 401 d.1 3.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 15.85 | | |
| 402 d.1 3.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 2 | | |
| 403 d.1 3.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 15.85 | | |
| 404 d.1 3.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 2 | | |
| 405 d.1 3.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(2*2.77+2*5.72)-2*1.05*1.75-3*0.8*2.00)+15.85*0.04 = 1.524 | | |
| 406 d.1 3.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1.524 | | |
| 407 d.1 3.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 1.524*1.80 = 2.743 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 13.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 408 d.1 3.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 15.85 | | |
| 409 d.1 3.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 15.85 | | |
| 410 d.1 3.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 15.85 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Ściany | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 411 d.1 3.2. 2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(2* 2.77+2* 5.72)-2* 1.05*1.75- 3*0.8*2.00 = 44.503 | | |
| 412 d.1 3.2. 2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)* (2*2.77+2* 5.72)-2* 1.05*1.75- 3*0.8* 2.00+2* 0.3*(1.05+ 2*1.75) = 23.461 | | |
| 413 d.1 3.2. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | (3.12-1.4)* (2*2.77+2* 5.72)-2* 1.05*1.75- 3*0.8* 2.00+2* 0.3*(1.05+ 2*1.75) = 23.461 | | |
| 414 d.1 3.2. 2 | KNR 2 1104- 02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 415 d.1 3.2. 2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | (1.4)*(2* 2.77+2* 5.72) = 23.772 | | |
| 416 d.1 3.2. 2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | (1.4)*(2* 2.77+2* 5.72) = 23.772 | | |
| 417 d.1 3.2. 2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 2*0.8*2.0 = 3.200 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 418 d.1 3.2.3 | KNNR 2 1207-01 | Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 | | m ² | 15.85 | | |
| 419 d.1 3.2.3 | KNNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 15.85*1.1 = 17.435 | | |
| 420 d.1 3.2.3 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 15.85 | | |
| 421 d.1 3.2.3 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8*3 = 2.400 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 422 d.1 3.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 423 d.1 3.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 424 d.1 3.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 425 d.1 3.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 426 d.1 3.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 2*1.05* 1.75 = 3.675 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Parter - Rozbieralnia 16,00 m2 | | | | | | |
| 14.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 427 d.1 4.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 428 d.1 4.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 3 | | |
| 429 d.1 4.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 3 | | |
| 430 d.1 4.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00 = 45.201 | | |
| 431 d.1 4.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów, o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 16 | | |
| 432 d.1 4.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | | kpl. | 1 | | |
| 433 d.1 4.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | szt. | 1 | | |
| 434 d.1 4.1 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek | | m ² | 16 | | |
| 435 d.1 4.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 16 | | |
| 436 d.1 4.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00)+16*0.08 = 2.184 | | |
| 437 d.1 4.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorzki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 2.184 | | |
| 438 d.1 4.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 2.184*1.80 = 3.931 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 14.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 439 d.1 4.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 16 | | |
| 440 d.1 4.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 16 | | |
| 441 d.1 4.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 16 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|---|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 442 d.1 4.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00 = 45.201 | | |
| 443 d.1 4.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)* (4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75) = 25.104 | | |
| 444 d.1 4.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | | m ² | (3.12-1.4)* (4.45*2+4.19*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75) = 25.104 | | |
| 445 d.1 4.2.2 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 | | m ² | 2*0.8*2 = 3.200 | | |
| 446 d.1 4.2.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 447 d.1 4.2.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 448 d.1 4.2.2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico-waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | m | 1.8+2*1.6 = 5.000 | | |
| 449 d.1 4.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(4.45*2+4.19*2)-1.4*1.8 = 21.672 | | |
| 450 d.1 4.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchni poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(4.45*2+4.19*2)-1.4*1.8 = 21.672 | | |
| 451 d.1 4.2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 2*0.8*2.0 = 3.200 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 452 d.1 4.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 16*1.1 = 17.600 | | |
| 453 d.1 4.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 16 | | |
| 454 d.1 4.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 16 | | |
| 455 d.1 4.2.3 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 16*1.1 = 17.600 | | |
| 456 d.1 4.2.3 | KNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 16 | | |
| 457 d.1 4.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 2*0.8 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 458 d.1 4.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 459 d.1 4.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 460 d.1 4.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 461 d.1 4.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 462 d.1 4.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 463 d.1 4.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 464 d.1 4.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 465 d.1 4.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 3*1.05* 1.75 = 5.513 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Parter - Filtrowanie 6,44 m2 | | | | | | |
| 15.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 466 d.1 5.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 467 d.1 5.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl. | 2 | | |
| 468 d.1 5.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 2 | | |
| 469 d.1 5.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | | kpl. | 1 | | |
| 470 d.1 5.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | szt. | 1 | | |
| 471 d.1 5.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75 = 21.739 | | |
| 472 d.1 5.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 6.44 | | |
| 473 d.1 5.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 | | szt. | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 474 d.1 5.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | | m ² | 2*2 = 4.000 | | |
| 475 d.1 5.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 6.44 | | |
| 476 d.1 5.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładownictwo gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.82*1.05*1.75)+6.44*0.04 = 0.738 | | |
| 477 d.1 5.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 0.738 | | |
| 478 d.1 5.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 0.738*1.80 = 1.328 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 15. | Sufit | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 479 | KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 6.44 | | |
| d.1 | 0803-03 | | | | | | |
| 5.2. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 480 | KNR 2-02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 6.44 | | |
| d.1 | 0815-06 | | | | | | |
| 5.2. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 481 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 6.44 | | |
| d.1 | 1510-03 | | | | | | |
| 5.2. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|----------------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Ściany | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 482 d.1 5.2. 2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75 = 21.739 | | |
| 483 d.1 5.2. 2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75) = 10.189 | | |
| 484 d.1 5.2. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntoowaniem | | m ² | (3.12-1.4)*(2.3*2+2.8*2)-2.00*2.00-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75) = 10.189 | | |
| 485 d.1 5.2. 2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 486 d.1 5.2. 2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 487 d.1 5.2. 2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico-waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | m | 1.8+2*1.6 = 5.000 | | |
| 488 d.1 5.2. 2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(2.3*2+2.8*2) = 14.280 | | |
| 489 d.1 5.2. 2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(2.3*2+2.8*2) = 14.280 | | |
| 490 d.1 5.2. 2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 491 d.1 5.2. 2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednokrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 492 d.1 5.2.3 | KNNR 2 1207-01 | Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 | | m ² | 6.44 | | |
| 493 d.1 5.2.3 | KNNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 6.44*1.1 = 7.084 | | |
| 494 d.1 5.2.3 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 6.44 | | |
| 495 d.1 5.2.3 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 496 d.1 5.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 497 d.1 5.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 498 d.1 5.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 499 d.1 5.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 500 d.1 5.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 501 d.1 5.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 502 d.1 5.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 503 d.1 5.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 2*1.05*1.75 = 3.675 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | | Parter - Separatka 7,66 m2 | | | | | |
| 16.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 504 d.1 6.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 505 d.1 6.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | $3.12 \times (2.26 \times 2 + 2.39 \times 2) - 2 \times 2 - 0.8 \times 2 = 23.416$ | | |
| 506 d.1 6.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 7.66 | | |
| 507 d.1 6.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | | szt. | $0.8 \times 2 = 1.600$ | | |
| 508 d.1 6.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 7.66 | | |
| 509 d.1 6.1 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek | | m ² | 7.66 | | |
| 510 d.1 6.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 1 | | |
| 511 d.1 6.1 | | Demontaż i ponowny lamp | | kpl | 1 | | |
| 512 d.1 6.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | $0.02 \times (3.12 \times (2.26 \times 2 + 2.39 \times 2) - 2 \times 2 - 0.8 \times 2) + 7.66 \times 0.04 = 0.775$ | | |
| 513 d.1 6.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 0.775 | | |
| 514 d.1 6.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | $0.775 \times 1.80 = 1.395$ | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 16.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 515 d.1 6.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 7.66 | | |
| 516 d.1 6.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 7.66 | | |
| 517 d.1 6.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 7.66 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 518 d.1 6.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2 = 23.416 | | |
| 519 d.1 6.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2 = 10.396 | | |
| 520 d.1 6.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntoowaniem różne kolory | | m ² | (3.12-1.4)*(2.26*2+2.39*2)-2*2-0.8*2 = 10.396 | | |
| 521 d.1 6.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(2.26*2+2.39*2) = 13.020 | | |
| 522 d.1 6.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(2.26*2+2.39*2) = 13.020 | | |
| 523 d.1 6.2.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 524 d.1 6.2.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 525 d.1 6.2.2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico-waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | m | 1.8+2*1.6 = 5.000 | | |
| 526 d.1 6.2.2 | KNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 527 d.1 6.2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |
| 528 d.1 6.2.2 | NNRNKB 202 2027-03 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 | | m ² | 3 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 529 d.1 6.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 7.66*1.1 = 8.426 | | |
| 530 d.1 6.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 7.66 | | |
| 531 d.1 6.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 7.66 | | |
| 532 d.1 6.2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 7.66 | | |
| 533 d.1 6.2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 7.66 | | |
| 534 d.1 6.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 535 d.1 6.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 536 d.1 6.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 537 d.1 6.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 538 d.1 6.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 539 d.1 6.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 540 d.1 6.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 750 mm | | szt. | 1 | | |
| 541 d.1 6.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 1 | | |
| 542 d.1 6.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 1 | | |
| 543 d.1 6.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 1 | | |
| 544 d.1 6.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Parter - Hall | 65,83 m2 | | | | | |
| 545 d.1 7 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 65.83 | | |
| 546 d.1 7 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych | | m ² | 3.12*(5.71*2+11.59*2)-3.8*2.55-5*1.05-1.75-3*1.00*2.00-4*0.8*2.00-2*0.9*0.9 = 75.055 | | |
| 547 d.1 7 | | Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | | kpl | 600 | | |
| 548 d.1 7 | | Demontaż pomalowanie i ponowny montaż zabudowy grzejników | | m ² | 0.9*(1.3+5.8) = 6.390 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Parter - Sypialnia dzieci 24,75 m2 | | | | | | |
| 18.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 549 d.1 8.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 6 | | |
| 550 d.1 8.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 3 | | |
| 551 d.1 8.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9 = 53.883 | | |
| 552 d.1 8.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 3 | | |
| 553 d.1 8.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 24.75 | | |
| 554 d.1 8.1 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 | | m ² | 1.5*2.1 = 3.150 | | |
| 555 d.1 8.1 | KNR 0-19 0928-12 | Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV | | m ² | 1.5*2.1 = 3.150 | | |
| 556 d.1 8.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle) | | m ² | 3.6*0.9 = 3.240 | | |
| 557 d.1 8.1 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 24.75 | | |
| 558 d.1 8.1 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 4.45/0.6*5.76 = 42.720 | | |
| 559 d.1 8.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9)+24.75*0.06 = 2.563 | | |
| 560 d.1 8.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 2.563 | | |
| 561 d.1 8.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 2.563*1.80 = 4.613 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 18. | Sufit | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 562 d.1 8.2. 1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 24.75 | | |
| 563 d.1 8.2. 1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 24.75 | | |
| 564 d.1 8.2. 1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 24.75 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 565 d.1 8.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9 = 53.883 | | |
| 566 d.1 8.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9 = 25.295 | | |
| 567 d.1 8.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | (3.12-1.4)*(5.76*2+4.45*2)-1.05*1.75-0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9 = 25.295 | | |
| 568 d.1 8.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(5.76*2+4.45*2) = 28.588 | | |
| 569 d.1 8.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(5.76*2+4.45*2) = 28.588 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 570 d.1 8.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 24.75 | | |
| 571 d.1 8.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 24.75 | | |
| 572 d.1 8.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 24.75 | | |
| 573 d.1 8.2.3 | KNR AT-03 0101-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm | | m | 5.76 | | |
| 574 d.1 8.2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 24.75 | | |
| 575 d.1 8.2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 24.75 | | |
| 576 d.1 8.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 1.5+0.9 = 2.400 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 577 d.1 8.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 6 | | |
| 578 d.1 8.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 6 | | |
| 579 d.1 8.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 580 d.1 8.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 3 | | |
| 581 d.1 8.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 582 d.1 8.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 3*1.05* 1.75 = 5.513 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | | Parter - Sala zabaw - 24,48 m2 | | | | | |
| 19.1 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 583 d.1 9.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 6 | | |
| 584 d.1 9.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 3 | | |
| 585 d.1 9.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 3 | | |
| 586 d.1 9.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00 = 42.570 | | |
| 587 d.1 9.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 24.48 | | |
| 588 d.1 9.1 | KNR 0-19 0928-12 | Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV | | m ² | 1.5*2.1 = 3.150 | | |
| 589 d.1 9.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle) | | m ² | 3.6*0.9 = 3.240 | | |
| 590 d.1 9.1 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 24.48 | | |
| 591 d.1 9.1 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 4.45/0.6*5.76 = 42.720 | | |
| 592 d.1 9.1 | KNR 4-04 1103-01 | Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00)+24.45*0.07 = 2.563 | | |
| 593 d.1 9.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 2.563 | | |
| 594 d.1 9.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 2.563*1.80 = 4.613 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 19.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 595 d.1 9.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 24.48 | | |
| 596 d.1 9.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 24.48 | | |
| 597 d.1 9.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 24.48 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 598 d.1 9.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00+3*0.3*(1.05*1.75) = 44.224 | | |
| 599 d.1 9.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00+3*0.3*(1.05*1.75) = 16.196 | | |
| 600 d.1 9.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | (3.12-1.4)*(4.25*2+5.76*2)-3*1.05*1.75-2*3.6*0.9-2*1.5*2.1-0.8*2.00+3*0.3*(1.05*1.75) = 16.196 | | |
| 601 d.1 9.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(4.25*2+5.76*2) = 28.028 | | |
| 602 d.1 9.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(4.25*2+5.76*2) = 28.028 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 603 d.1 9.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 24.48*1.1 = 26.928 | | |
| 604 d.1 9.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 24.48 | | |
| 605 d.1 9.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 24.48 | | |
| 606 d.1 9.2.3 | KNR AT-03 0101-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm | | m | 5.76 | | |
| 607 d.1 9.2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 24.48 | | |
| 608 d.1 9.2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 24.48 | | |
| 609 d.1 9.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 1.5+0.9 = 2.400 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 610 d.1 9.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 6 | | |
| 611 d.1 9.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 6 | | |
| 612 d.1 9.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 613 d.1 9.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 3 | | |
| 614 d.1 9.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 615 d.1 9.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 3*1.05* 1.75 = 5.513 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Parter - Sala zabaw 50,52 m2 | | | | | | |
| 20.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 616 d.2 0.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 8 | | |
| 617 d.2 0.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 5 | | |
| 618 d.2 0.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 5 | | |
| 619 d.2 0.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1 = 67.770 | | |
| 620 d.2 0.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 50.52 | | |
| 621 d.2 0.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | | szt. | 3 | | |
| 622 d.2 0.1 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 50.52 | | |
| 623 d.2 0.1 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 8.77/0.6*5.76 = 84.192 | | |
| 624 d.2 0.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1)+50.52*0.08 = 5.397 | | |
| 625 d.2 0.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 5.397 | | |
| 626 d.2 0.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 5.397*1.80 = 9.715 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 20. | Sufit | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 627 d.2 0.2. 1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 50.52 | | |
| 628 d.2 0.2. 1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 50.52 | | |
| 629 d.2 0.2. 1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 50.52 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 630 d.2.0.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1+5*0.3*(1.05+2*1.75)+0.3*(2.7+1.05) = 67.770 | | |
| 631 d.2.0.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1+5*0.3*(1.05+2*1.75)+0.3*(2.7+1.05) = 35.036 | | |
| 632 d.2.0.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | (3.12-1.4)*(8.77*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1+5*0.3*(1.05+2*1.75)+0.3*(2.7+1.05) = 35.036 | | |
| 633 d.2.0.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(8.77*2+5.76*2) = 40.684 | | |
| 634 d.2.0.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(8.77*2+5.76*2) = 40.684 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|--|---|------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | Podłogi | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |
| 635 d.2 0.2. 3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 50.52*1.1 = 55.572 | | |
| 636 d.2 0.2. 3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 50.52 | | |
| 637 d.2 0.2. 3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 50.52 | | |
| 638 d.2 0.2. 3 | KNR AT-03 0101-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm | | m | 5.76 | | |
| 639 d.2 0.2. 3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 50.52 | | |
| 640 d.2 0.2. 3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 50.52 | | |
| 641 d.2 0.2. 3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 3*0.8 = 2.400 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 642 d.2 0.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 8 | | |
| 643 d.2 0.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 8 | | |
| 644 d.2 0.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 645 d.2 0.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 5 | | |
| 646 d.2 0.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 647 d.2 0.3 | | Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych | | m ² | 6*1.05* 1.75 = 11.025 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | Parter - Filtrowanie 8,14 m ² | | | | | | |
| 21.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 648 d.2 1.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 649 d.2 1.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl. | 2 | | |
| 650 d.2 1.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego | | kpl. | 2 | | |
| 651 d.2 1.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | | kpl. | 1 | | |
| 652 d.2 1.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | szt. | 1 | | |
| 653 d.2 1.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² | | m ² | 3.12*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75 = 26.239 | | |
| 654 d.2 1.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m ² | | m ² | 8.14 | | |
| 655 d.2 1.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m ² | | szt. | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 656 d.2 1.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² | | m ² | 1.97*1.90 = 3.743 | | |
| 657 d.2 1.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 8.14 | | |
| 658 d.2 1.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75)+8.14*0.04 = 0.850 | | |
| 659 d.2 1.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 0.85 | | |
| 660 d.2 1.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 0.85*1.80 = 1.530 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 21. | Sufit | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 661 d.2 1.2. 1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 8.14 | | |
| 662 d.2 1.2. 1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 8.14 | | |
| 663 d.2 1.2. 1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 8.14 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Ściany | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 664 d.2 1.2. 2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75 = 26.239 | | |
| 665 d.2 1.2. 2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75) = 12.785 | | |
| 666 d.2 1.2. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntoowaniem | | m ² | (3.12-1.4)*(2.81*2+2.97*2)-1.97*1.90-0.9*0.9-2.00*0.8-2*1.05*1.75+2*0.3*(1.05+2*1.75) = 12.785 | | |
| 667 d.2 1.2. 2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 668 d.2 1.2. 2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 669 d.2 1.2. 2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | m | 1.8+2*1.6 = 5.000 | | |
| 670 d.2 1.2. 2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(2.81*2+2.97*2) = 16.184 | | |
| 671 d.2 1.2. 2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(2.81*2+2.97*2) = 16.184 | | |
| 672 d.2 1.2. 2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 673 d.2 1.2. 2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--------------------------|---|------------------|----------------|------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 674 d.2 1.2.3 | KNNR 2 1207-01 | Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 | | m ² | 8.14 | | |
| 675 d.2 1.2.3 | KNNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 8.14*1.1 = 8.954 | | |
| 676 d.2 1.2.3 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 8.14 | | |
| 677 d.2 1.2.3 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8*2 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 678 d.2 1.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 679 d.2 1.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 680 d.2 1.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 681 d.2 1.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 682 d.2 1.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 683 d.2 1.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 684 d.2 1.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 685 d.2 1.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 2*1.05* 1.75 = 3.675 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Parter - Izolatka 6,72 m2 | | | | | | |
| 22.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 686 d.2 2.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 687 d.2 2.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90 = 24.258 | | |
| 688 d.2 2.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 6.72 | | |
| 689 d.2 2.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | | szt. | 0.8*2*2 = 3.200 | | |
| 690 d.2 2.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 6.72 | | |
| 691 d.2 2.1 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek | | m ² | 6.72 | | |
| 692 d.2 2.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 1 | | |
| 693 d.2 2.1 | | Demontaż i ponowny lamp | | kpl | 1 | | |
| 694 d.2 2.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90)+6.72*0.08 = 1.023 | | |
| 695 d.2 2.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1.023 | | |
| 696 d.2 2.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 1.023*1.80 = 1.841 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 22.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 697 d.2 2.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 6.72 | | |
| 698 d.2 2.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 6.72 | | |
| 699 d.2 2.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 6.72 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 700 d.2 2.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90 = 24.258 | | |
| 701 d.2 2.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90 = 9.894 | | |
| 702 d.2 2.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | (3.12-1.4)*3.12*(2.51*2+2.62*2)-2*0.8*2.0-0.9*0.9-1.97*1.90 = 47.306 | | |
| 703 d.2 2.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(2.51*2+2.62*2) = 14.364 | | |
| 704 d.2 2.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(2.51*2+2.62*2) = 14.364 | | |
| 705 d.2 2.2.2 | KNR 2-02 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 706 d.2 2.2.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodą zwykłą | | m ² | 1.8*1.6 = 2.880 | | |
| 707 d.2 2.2.2 | NNRNKB 202 0842-02 | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | | m | 1.8+2*1.6 = 5.000 | | |
| 708 d.2 2.2.2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2*2 = 3.200 | | |
| 709 d.2 2.2.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0*2 = 3.200 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 710 d.2.2.3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 6.72*1.1 = 7.392 | | |
| 711 d.2.2.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 6.72 | | |
| 712 d.2.2.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 6.72 | | |
| 713 d.2.2.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 6.72 | | |
| 714 d.2.2.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 6.72 | | |
| 715 d.2.2.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8*2 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 716 d.2 2.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 717 d.2 2.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 718 d.2 2.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 719 d.2 2.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 720 d.2 2.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 721 d.2 2.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 750 mm | | szt. | 1 | | |
| 722 d.2 2.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe odcinające powrotne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 1 | | |
| 723 d.2 2.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | | szt. | 1 | | |
| 724 d.2 2.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 1 | | |
| 725 d.2 2.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Parter - Rozbieralnia 16,90 m2 | | | | | | |
| 23.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 726 d.2 3.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 727 d.2 3.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl. | 3 | | |
| 728 d.2 3.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 3 | | |
| 729 d.2 3.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00 = 43.017 | | |
| 730 d.2 3.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 16.90 | | |
| 731 d.2 3.1 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek | | m ² | 16.9 | | |
| 732 d.2 3.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 16.9 | | |
| 733 d.2 3.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00)+16.9*0.08 = 2.212 | | |
| 734 d.2 3.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 2.212 | | |
| 735 d.2 3.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 2.212*1.80 = 3.982 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|----------------------|---|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 23.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 736 d.2 3.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m² | 16.9 | | |
| 737 d.2 3.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m² | 16.9 | | |
| 738 d.2 3.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m² | 16.9 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | Ściany | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 739 d.2 3.2. 2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00 = 43.017 | | |
| 740 d.2 3.2. 2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)* (4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75) = 23.900 | | |
| 741 d.2 3.2. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntoowaniem | | m ² | (3.12-1.4)* (4.13*2+4.16*2)-3*1.05*1.75-2*0.8*2.00+3*0.3*(1.05+2*1.75) = 23.900 | | |
| 742 d.2 3.2. 2 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² | | m ² | 2*0.8*2 = 3.200 | | |
| 743 d.2 3.2. 2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(4.45*2+4.19*2) = 24.192 | | |
| 744 d.2 3.2. 2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(4.45*2+4.19*2) = 24.192 | | |
| 745 d.2 3.2. 2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 2*0.8*2.0 = 3.200 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|--|---|------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | Podłogi | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |
| 746 d.2 3.2. 3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 16.90*1.1 = 18.590 | | |
| 747 d.2 3.2. 3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 16.9 | | |
| 748 d.2 3.2. 3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 16.9 | | |
| 749 d.2 3.2. 3 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 16.9*1.1 = 18.590 | | |
| 750 d.2 3.2. 3 | KNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 16.9 | | |
| 751 d.2 3.2. 3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 2*0.8 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 752 d.2 3.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 753 d.2 3.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 754 d.2 3.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 755 d.2 3.3 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 756 d.2 3.3 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 757 d.2 3.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 2 | | |
| 758 d.2 3.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 759 d.2 3.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 3*1.05* 1.75 = 5.513 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Parter - Sala zabaw 50,15 m2 | | | | | | |
| 24.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 760 d.2 4.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 8 | | |
| 761 d.2 4.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 5 | | |
| 762 d.2 4.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 5 | | |
| 763 d.2 4.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(8.74*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-0.9-1.4*2.1 = 67.583 | | |
| 764 d.2 4.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 50.15 | | |
| 765 d.2 4.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | | szt. | 3 | | |
| 766 d.2 4.1 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 50.15 | | |
| 767 d.2 4.1 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 8.74/0.6*5.76 = 83.904 | | |
| 768 d.2 4.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowność gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(8.74*2+5.76*2)-5*1.05*1.75-2.6*1.05-3*0.8*2.00-3.6*0.9-1.4*2.1)+50.15*0.08 = 5.364 | | |
| 769 d.2 4.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km | | m ³ | 5.364 | | |
| 770 d.2 4.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 5.364*1.80 = 9.655 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 24. | Sufit | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 771 | KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 50.15 | | |
| d.2 | 0803-03 | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 772 | KNR 2-02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 50.15 | | |
| d.2 | 0815-06 | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 773 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 50.15 | | |
| d.2 | 1510-03 | | | | | | |
| 4.2. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.2.2 | Ściany | | | | | | |
| 774 d.2.4.2.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)* (8.74*2+ 5.76*2)-5* 1.05*1.75- 2.6*1.05-3* 0.8*2.00- 3.6*0.9- 1.4*2.1+5* 0.3*(1.05+ 2*1.75)+ 0.3*(2.7+ 1.05) = 34.933 | | |
| 775 d.2.4.2.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(8.74* 2+5.76*2)- 5*1.05* 1.75-2.6* 1.05-3*0.8* 2.00-3.6* 0.9-1.4*2.1 = 67.583 | | |
| 776 d.2.4.2.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | (3.12-1.4)* (8.74*2+ 5.76*2)-5* 1.05*1.75- 2.6*1.05-3* 0.8*2.00- 3.6*0.9- 1.4*2.1+5* 0.3*(1.05+ 2*1.75)+ 0.3*(2.7+ 1.05) = 34.933 | | |
| 777 d.2.4.2.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(8.74* 2+5.76*2) = 40.600 | | |
| 778 d.2.4.2.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(8.74* 2+5.76*2) = 40.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|--|---|------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. 2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 779 d.2 4.2. 3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 50.15*1.1 = 55.165 | | |
| 780 d.2 4.2. 3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 50.15 | | |
| 781 d.2 4.2. 3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 50.15 | | |
| 782 d.2 4.2. 3 | KNR AT-03 0101-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm | | m | 5.76 | | |
| 783 d.2 4.2. 3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 50.15 | | |
| 784 d.2 4.2. 3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 50.15 | | |
| 785 d.2 4.2. 3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 3*0.8 = 2.400 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 786 d.2 4.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 8 | | |
| 787 d.2 4.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 8 | | |
| 788 d.2 4.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 789 d.2 4.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 5 | | |
| 790 d.2 4.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 791 d.2 4.3 | | Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych | | m ² | 6*1.05* 1.75 = 11.025 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 792 d.2 4.4 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 793 d.2 4.4 | KNR 4-03 1121-09 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A | | szt. | 1 | | |
| 794 d.2 4.4 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 1 | | |
| 795 d.2 4.4 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 1 | | |
| 796 d.2 4.4 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 1 | | |
| 797 d.2 4.4 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 | | szt. | 1 | | |
| 798 d.2 4.4 | KNR 0-19 0928-08 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 | | m ² | 1 | | |
| 799 d.2 4.4 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle) | | m ² | 1 | | |
| 800 d.2 4.4 | KNR-W 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | | m ² | 1 | | |
| 801 d.2 4.4 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 1 | | |
| 802 d.2 4.4 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 1 | | |
| 803 d.2 4.4 | KNR 4-04 1103-01 | Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłuzie na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 1 | | |
| 804 d.2 4.4 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1 | | |
| 805 d.2 4.4 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 1*1.80 = 1.800 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.5 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 24.5.1 | Sufit | | | | | | |
| 806 d.2 4.5.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 1 | | |
| 807 d.2 4.5.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1 | | |
| 808 d.2 4.5.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. 5.2 | Ściany | | | | | | |
| 809 d.2 4.5. 2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 1 | | |
| 810 d.2 4.5. 2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1 | | |
| 811 d.2 4.5. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | 1 | | |
| 812 d.2 4.5. 2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1 | | |
| 813 d.2 4.5. 2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1 | | |
| 814 d.2 4.5. 2 | KNR 0-19 1023-12 | Analogia: Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.5.3 | Podłogi | | | | | | |
| 815 d.2 4.5.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 4*1.15* 3.3+12* 1.15*4.2 = 73.140 | | |
| 816 d.2 4.5.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 1 | | |
| 817 d.2 4.5.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 1 | | |
| 818 d.2 4.5.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 2 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 819 d.2 4.6 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 820 d.2 4.6 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 821 d.2 4.6 | KNR 5-08 0307-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem | | szt. | 2 | | |
| 822 d.2 4.6 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 823 d.2 4.6 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 824 d.2 4.6 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 825 d.2 4.6 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 1 | | |
| 826 d.2 4.6 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 827 d.2 4.6 | | Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.7 | | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | |
| 828 d.2 4.7 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 2 | | |
| 829 d.2 4.7 | KNR 4-03 1121-09 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A | | szt. | 1 | | |
| 830 d.2 4.7 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 1 | | |
| 831 d.2 4.7 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbiccia ponad 5 m2 | | m ² | 1 | | |
| 832 d.2 4.7 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbiccia ponad 5 m2 | | m ² | 1 | | |
| 833 d.2 4.7 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 1 | | |
| 834 d.2 4.7 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 1 | | |
| 835 d.2 4.7 | KNR 4-04 1103-01 | Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłuzie na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 1 | | |
| 836 d.2 4.7 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1 | | |
| 837 d.2 4.7 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 1*1.80 = 1.800 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|-----------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.8 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 24.8.1 | Sufit | | | | | | |
| 838 d.2 4.8.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 1 | | |
| 839 d.2 4.8.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1 | | |
| 840 d.2 4.8.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|---------------------------|--|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.8.2 | Ściany | | | | | | |
| 841 d.2 4.8.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 1 | | |
| 842 d.2 4.8.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | 1 | | |
| 843 d.2 4.8.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z grutowaniem różne kolory | | m ² | 1 | | |
| 844 d.2 4.8.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1 | | |
| 845 d.2 4.8.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--|---|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.8.3 | Podłogi | | | | | | |
| 846 d.2 4.8.3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 4*1.15* 3.3+12* 1.15*4.2 = 73.140 | | |
| 847 d.2 4.8.3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 1 | | |
| 848 d.2 4.8.3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 1 | | |
| 849 d.2 4.8.3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 2 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.9 | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 850 d.2 4.9 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 2 | | |
| 851 d.2 4.9 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 2 | | |
| 852 d.2 4.9 | KNR 5-08 0307-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem | | szt. | 2 | | |
| 853 d.2 4.9 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 854 d.2 4.9 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | | szt. | 1 | | |
| 855 d.2 4.9 | KNR 0-35 0114-02 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu | | szt. | 1 | | |
| 856 d.2 4.9 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 1 | | |
| 857 d.2 4.9 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 858 d.2 4.9 | | Dostawa i montaż roletek1 przeciwsłonecznych | | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Parter - Sypialnia dzieci 54,06 m2 | | | | | | |
| 25.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 859 d.2 5.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 8 | | |
| 860 d.2 5.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 5 | | |
| 861 d.2 5.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9 = 76.320 | | |
| 862 d.2 5.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 5 | | |
| 863 d.2 5.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 54.06 | | |
| 864 d.2 5.1 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 | | m ² | 1.5*2.1 = 3.150 | | |
| 865 d.2 5.1 | KNR 0-19 0928-12 | Analogia: Demontaż i montaż drzwi z PCV | | m ² | 1.5*2.1 = 3.150 | | |
| 866 d.2 5.1 | KNR 0-19 0928-11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (naświetle) | | m ² | 3.6*0.9 = 3.240 | | |
| 867 d.2 5.1 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | | m ² | 54.06 | | |
| 868 d.2 5.1 | KNR-W 4-01 0439-03 | Rozebranie legarów podłogowych | | m | 9.48/0.6*5.76 = 91.008 | | |
| 869 d.2 5.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9)+54.06*0.06 = 4.770 | | |
| 870 d.2 5.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 4.77 | | |
| 871 d.2 5.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 4.77*1.80 = 8.586 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|----------------------|---|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 25.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 872 d.2 5.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m² | 54.06 | | |
| 873 d.2 5.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m² | 54.06 | | |
| 874 d.2 5.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m² | 54.06 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|--|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Ściany | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 875 d.2 5.2. 2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9+5*0.3*(1.05*1.75) = 76.320 | | |
| 876 d.2 5.2. 2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9+5*0.3*(1.05*1.75) = 36.404 | | |
| 877 d.2 5.2. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem różne kolory | | m ² | (3.12-1.4)*(5.76*2+9.48*2)-5*1.05*1.75-2*0.8*2.00-1.5*2.1-3.6*0.9+5*0.3*(1.05*1.75) = 36.404 | | |
| 878 d.2 5.2. 2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | 1.4*(5.76*2+9.48*2) = 42.672 | | |
| 879 d.2 5.2. 2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | 1.4*(5.76*2+9.48*2) = 42.672 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|--|---|------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Podłogi | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | |
| 880 d.2 5.2. 3 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe | | m ² | 54.06*1.1 = 59.466 | | |
| 881 d.2 5.2. 3 | KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5 | | m ² | 54.06 | | |
| 882 d.2 5.2. 3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | | m ² | 54.06 | | |
| 883 d.2 5.2. 3 | KNR AT-03 0101-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm | | m | 5.76 | | |
| 884 d.2 5.2. 3 | KNR 19-01 0912-03 | Parkiet mozaikowy | | m ² | 54.06 | | |
| 885 d.2 5.2. 3 | KNR 19-01 0912-08 | Lakierowanie posadzki i parkietu | | m ² | 54.06 | | |
| 886 d.2 5.2. 3 | KNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 1.5+0.9 = 2.400 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|---------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 887 d.2 5.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 8 | | |
| 888 d.2 5.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 1.4*(5.76*2+9.48*2) = 42.672 | | |
| 889 d.2 5.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 890 d.2 5.3 | KNR-W 2-15 0418-03 | Analogia: Montaż zdemontowanego grzejnika | | szt. | 5 | | |
| 891 d.2 5.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 3 | | |
| 892 d.2 5.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 3*1.05*1.75 = 5.513 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------|--|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Parter - Sala zabaw 18,08 m2 | | | | | | |
| 26.1 | Roboty demontażowe i przygotowawcze | | | | | | |
| 893 d.2 6.1 | KNR 4-03 1134-01 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | | szt. | 3 | | |
| 894 d.2 6.1 | | Demontaż i montaż obudowy grzejnika | | kpl | 3 | | |
| 895 d.2 6.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 3.12*(2*3.24+2*5.58)-3*1.05*1.75-0.8*2.00 = 47.924 | | |
| 896 d.2 6.1 | KNR 4-01 0701-12 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 | | m ² | 18.08 | | |
| 897 d.2 6.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 | | szt. | 1 | | |
| 898 d.2 6.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | | m ² | 18.08 | | |
| 899 d.2 6.1 | KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego | | kpl. | 3 | | |
| 900 d.2 6.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze | | m ³ | 0.02*(3.12*(2*3.24+2*5.58)-3*1.05*1.75-0.8*2.00)+18.08*0.04 = 1.682 | | |
| 901 d.2 6.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km | | m ³ | 1.682 | | |
| 902 d.2 6.1 | pozycja nie-katalogowa | Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko | | t | 1.682*1.80 = 3.028 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|----------------------|---|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26.2 | Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 26.2.1 | Sufit | | | | | | |
| 903 d.2 6.2.1 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m² | 18.08 | | |
| 904 d.2 6.2.1 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m² | 18.08 | | |
| 905 d.2 6.2.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem | | m² | 18.08 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | Ściany | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| 906 d.2 6.2. 2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach | | m ² | 3.12*(2* 3.24+2* 5.58)-3* 1.05*1.75- 0.8*2.00 = 47.924 | | |
| 907 d.2 6.2. 2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | | m ² | (3.12-1.4)* (2*3.24+2* 5.58)-3* 1.05*1.75- 0.8*2.00+ 3*0.3*(2* 1.75+1.05) = 27.323 | | |
| 908 d.2 6.2. 2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowa powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | | m ² | (3.12-1.4)* (2*3.24+2* 5.58)-3* 1.05*1.75- 0.8*2.00+ 3*0.3*(2* 1.75+1.05) = 27.323 | | |
| 909 d.2 6.2. 2 | KNR 2 1104- 02 | Montaż ościeżnic drewnianych | | m ² | 0.8*2 = 1.600 | | |
| 910 d.2 6.2. 2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | | m ² | (1.4)*(2* 2.34+2* 5.58) = 22.176 | | |
| 911 d.2 6.2. 2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS DEKO M wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (górna krawędź wyprawy tynkarskiej w postaci fal lub linii łamanej) średnia wysokość 1,3 | | m ² | (1.4)*(2* 2.34+2* 5.58) = 22.176 | | |
| 912 d.2 6.2. 2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | | m ² | 0.8*2.0 = 1.600 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------|--------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26.2.3 | Podłogi | | | | | | |
| 913 d.2.6.2.3 | KNNR 2 1207-01 | Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 0.5 | | m ² | 18.08 | | |
| 914 d.2.6.2.3 | KNNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett Granit Safe T lub równoważną | | m ² | 18.08*1.1 = 19.888 | | |
| 915 d.2.6.2.3 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | | m ² | 18.08 | | |
| 916 d.2.6.2.3 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | | m | 0.8 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | Instalacje i montaż wyposażenia | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 917 d.2 6.3 | KNR 5-08 0501-02 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) | | kpl. | 3 | | |
| 918 d.2 6.3 | KNR 5-08 0511-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z demontażu | | szt. | 3 | | |
| 919 d.2 6.3 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | | pomiar. | 1 | | |
| 920 d.2 6.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych | | szt. | 1 | | |
| 921 d.2 6.3 | | Dostawa i montaż roletek przeciwsłonecznych | | m ² | 3*1.05* 1.75 = 5.513 | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie: