

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : BUDOWA ul.SZAFIROWEJ
PIŁA

Obiekt : ROBOTY DROGOWE

Adres : PIŁA,ul.SZAFIROWA

WARTOŚĆ ROBÓT
ul.SZAFIROWA

Inwestor : URZĄD MIASTA w PILE
PIŁA,PLAC STASZICA 10

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie :
.....

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Budowa : BUDOWA ul.SZAFIROWEJ
PIŁA
Obiekt : ROBOTY DROGOWE
Adres : PIŁA,ul.SZAFIROWA

WARTOŚĆ ROBÓT
ul.SZAFIROWA

Data : 2007-07-08

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
A STAN : Roboty przygotowawcze - inne branże		
Razem : Roboty przygotowawcze - inne branże	
B STAN : Roboty drogowe		
B.a	ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
B.b	ELEMENT : Roboty ziemne
B.c	ELEMENT : Krawężniki (betonowe i kamienne)
B.d	ELEMENT : Podbudowy
B.e	ELEMENT : Nawierzchnia
Razem : Roboty drogowe	

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Budowa : BUDOWA ul.SZAFIROWEJ
PIŁA
Obiekt : ROBOTY DROGOWE
Adres : PIŁA, ul. SZAFIROWA

WARTOŚĆ ROBÓT
ul. SZAFIROWA

Data : 2007-07-08

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. STAN : Roboty przygotowawcze - inne branże

Numer specyfikacji : D-M00.00.00

1. Pozycja	40,320 m3
Wykopy ręczne wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. IV-pod rury ochronne					
Numer specyfikacji : D-02.00.00					
2. Pozycja	28,000 m
Układanie rur ochronnych w wykopie.					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					
3. Pozycja	9,000 szt
Regulacja pionowa: włączów kanałowych istniejącej kanalizacji					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					

B. STAN : Roboty drogowe

Numer specyfikacji : D-M00.00.00

B.a. ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Numer specyfikacji : D-M00.00.00

4. Pozycja	0,299 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym					
Numer specyfikacji : D-01.01.01					
5. Pozycja	127,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm-nawierzchnia wjazdów utwardzonych					
Numer specyfikacji : D-01.02.04					

B.b. ELEMENT : Roboty ziemne

Numer specyfikacji : D-M00.00.00

6. Pozycja	2 117,460 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 33 cm					
Numer specyfikacji : D-04.01.01					
7. Pozycja	2 117,460 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm					
Numer specyfikacji : D-04.01.01					
8. Pozycja	2 117,460 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV					
Numer specyfikacji : D-04.01.01					

WARTOŚĆ ROBÓT
ul.SZAFIROWASTAN: B. Roboty drogowe
ELEMENT: B.b. Roboty ziemne

Data: 2007-07-08

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
9.	Pozycja Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III Numer specyfikacji : D-02.00.00	600,000	m2
10.	Pozycja Transport nadmiaru gruntu z koryta Numer specyfikacji : D-02.00.00	771,000	m3
B.c. ELEMENT : Krawężniki (betonowe i kamienne) Numer specyfikacji : D-08.01.01					
11.	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.III-IV Numer specyfikacji : D-08.01.01	786,540	m
12.	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.01.01	35,232	m3
13.	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01	612,730	m
14.	Pozycja Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01	173,810	m
15.	Pozycja Ławy pod ściek przykrawężnikowy: betonowe zwykłe Numer specyfikacji : D-08.01.01	11,839	m3
16.	Pozycja Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 8 cm Numer specyfikacji : D-08.01.01	295,970	m
B.d. ELEMENT : Podbudowy Numer specyfikacji : D-M00.00.00					
17.	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.04	1 799,820	m2
18.	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Numer specyfikacji : D-04.04.04	1 799,820	m2
19.	Pozycja Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm Numer specyfikacji : D-05.03.01	1 799,820	m2

WARTOŚĆ ROBÓT
ul.SZAFIROWASTAN: B. Roboty drogowe
ELEMENT: B.e. Nawierzchnia

Data : 2007-07-08

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

B.e. ELEMENT : Nawierzchnia

Numer specyfikacji : D-05.03.05

20. Pozycja	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.04.01	2 117,460 m2			
21. Pozycja	Urządzenia bezpieczeństwa-progi zwalniające z kostki betonowej,szer 1,5m Numer specyfikacji : D-08.04.01	18,000 m2			
22. Pozycja	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01	12,000 szt			
23. Pozycja	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30m2 Numer specyfikacji : D-07.02.01	16,000 szt			
24. Pozycja	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - trójkątnych o boku 90 cm Numer specyfikacji : D-07.02.01	4,000 szt			
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT					

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : KANALIZACJA DESZCZOWA
PIŁA, ul. SZAFIROWA

Obiekt : BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres : PIŁA, ul. SZAFIROWA

WARTOŚĆ ROBÓT
ul. SZAFIROWA

Inwestor : URZĄD MASTA w PILE
PL. STASZICA 10

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł
Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie :
.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Budowa : KANALIZACJA DESZCZOWA
PIŁA, ul. SZAFIROWA
Obiekt : BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres : PIŁA, ul. SZAFIROWA

WARTOŚĆ ROBÓT
ul. SZAFIROWA

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

Data : 2005-12-23

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
-----	-----------------------	----------------

STAN

Razem :

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Budowa : KANALIZACJA DESZCZOWA
PIŁA, ul. SZAFIROWA
Obiekt : BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Adres : PIŁA, ul. SZAFIROWA

WARTOŚĆ ROBÓT
ul. SZAFIROWA

WODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł /r-g
Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
Poziom cen :

Data : 2005-12-23

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1.	Pozycja Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiemnymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii: III Numer specyfikacji : D-02.00.00	55,680 m3			
2.	Pozycja Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0m i głębokości do 3,0m: grunt kat. III-IV Numer specyfikacji : D-02.00.00	96,000 m2			
3.	Pozycja Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, na sieciach zewn., balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, wraz z rozbiórką, w wykopach o głębokości: do 3,0m /grunty suche/ Numer specyfikacji : D-03.02.01	0,470 100 m2			
4.	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10cm Numer specyfikacji : D-03.02.01	3,840 m2			
5.	Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500mm: z osadnikiem bez syfonu Numer specyfikacji : D-03.02.01	5,000 szt			
6.	Pozycja Kanał z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm Numer specyfikacji : D-03.02.01	24,000 m			
7.	Pozycja Próba szczelności kanałów rurowych z rur PCW o średnicy nominalnej: 200mm Numer specyfikacji : D-03.02.01	5,000 próba			
8.	Pozycja Zасыpywanie spycharkami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych warstwami grubości 40cm /zagęszczanych zagęszczarkami/, przy użyciu spycharek o mocy 55 kW (75 KM) - grunt kat. I-II Numer specyfikacji : D-03.02.01	55,680 m3			
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				