

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty rozbiórkowe D-01.00.00.						
1.1	KSNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00		
1.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,80		
1.3	kalk. indywid.	Cięcie nawierzchni bitumicznej (ul. Kossaka) piłą mechaniczną na grub. 8 cm	m	22,50		
1.4	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm ręcznie na szerok. 10 cm	m ²	2,25		
1.5	KNNR 6 0802-01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm ręcznie i szerok. 15 cm	m ²	3,38		
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	10,28		
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi + 5 km - za każdy nast. 1 km	m ³	10,28		
1.8	KNNR 1 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt.	2,00		
1.9	KNNR 1 0104-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	2,00		
1.10	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	2,00		
1.11	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	2,88		
1.12	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	7,50		
1.13	KNNR 1 0107-04	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu dłużyc +3 km	mp	2,00		
1.14	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi	mp	10,38		
2 Roboty ziemne D-04.01.01.						
2.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,55		
2.2	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III poprzeczne	m ³	53,64		
2.3	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III korytowanie	m ³	344,20		
2.4	KNNR 1 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.	m ³	378,62		
2.5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dalsze 5 km	m ³	378,62		
2.6	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	374,50		
3 Krawężniki i oporniki D-08.03.01.						
3.1	KSNR 6 0102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - koryta pod ławy betonowe krawężników szer. 30 cm	m ²	105,84		
3.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - koryta pod ławy betonowe oporników szer. 25 cm	m ²	16,13		
3.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B-10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (na wjazdach obniżone do +2 cm)	m	352,80		
3.4	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe drogowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych B-10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	64,50		
4 Nawierzchnie z kostki betonowej D-06.03.23.						
4.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 283,55		
4.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (mieszanka optymalna do 32 mm) - mieszanka optymalna do 32 mm)	m ²	579,63		
4.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (mieszanka optymalna do 32 mm)	m ²	713,92		
4.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (mieszanka optymalna do 32 mm)	m ²	713,92		
4.5	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	579,63		
4.6	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" (dwuteowa szara) grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	m ²	713,92		
5 Wjazdy bramowe D-05.03.23. D-08.03.01.						
5.1	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	212,89		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gl. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - rowki pod obrzeża szer 20 cm	m ²	26,93		
5.3	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³	46,84		
5.4	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na każdy następny 1 km (odl. +5 km)	m ³	46,84		
5.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	82,65		
5.6	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej B-10 20x25 cm (0,05 m ³ /mb), spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	44,21		
5.7	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - mieszanka optymalna do 32 mm	m ²	221,89		
5.8	KNNR 6 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 3 cm	m ²	221,89		
5.9	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m ²	m ²	221,89		
6 Chodniki D-06.03.23.						
6.1	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki	m ²	94,86		
6.2	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20x20 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	58,00		
6.3	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	94,86		
7 Regulacja urządzeń						
7.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³	0,90		
8 Przepusty ochronne						
8.1	KNNR 1 0307-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³	47,32		
8.2	S-219 1400-05	Rury ochronne (osłonowe Arot) dwudzielne o śr.nom. 110 mm	m	26,00		
8.3	S-219 1400-02	Rury ochronne (osłonowe Arot) dwudzielne śr.nom. 63 mm	m	56,50		
8.4	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb. do 1,5 m w gr.kat. I-III	m ³	47,32		
9 Oznakowanie pionowe D-07.02.01.						
9.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5,00		
9.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	5,00		

Razem netto:

+ VAT %

Razem brutto:

słownie (brutto):

Data

.....
Podpis osoby upoważnionej