

Załącznik nr 4 do SIWZ- lokalizacja progów

| Nazwa ulicy | Szerokość ulicy wraz z rodzajem nawierzchni | Rodzaj progów | oznakowanie | ilość progów |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zatorska | 6 m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy "małe" na folii odblaskowej | 2 |
| Jagiellońska | 5 m nawierzchnia bitumiczna; brak okrawężnikowania | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy "małe" na folii odblaskowej oraz zastosować słupki ograniczające przejazd | 2 |
| Dąbrowskiego | 6 m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy "małe" na folii odblaskowej | 2 |
| Kondratowicza (próg przeniesiony z ul. Ludwisarskiej) | 6m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d z ewentualnym jego uzupełnieniem oraz naprawą nawierzchni po zdemontowanym progu | znaki drogowe grupy "małe" na folii odblaskowej | 1 |
| Tczewska | 7 m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy "małe" na folii odblaskowej | 2 |

Oznakowanie pionowe: lica tarcz znaków wyklejane z folii odblaskowej I generacji, tarcze znaków z blachy gr. 1.5 mm ocynkowanej, z podwójnie giętą krawędzią typu średniego, słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm.

Lokalizacja progów zwalniających zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Oznakowanie wykonanych robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem.