

Lp	Urządzenia	Ilość (szt.)	Wymiary (mm)	Zasilanie	Cena jedn. netto	Wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Taboret gazowy wykonany ze stali nierdzewnej, korpus obudowany, przyłącze gazowe R 1/2", przystosowany do gazu ziemnego	1	600x650x400	9,0 kW			
2	Stół odkładczy szkieletowy, rant tylni prawy	1	900x700x850				
3	Kuchnia 4-palnikowa gazowa z piekarnikiem elektrycznym 6,5 kW, przystosowany do pojemników GN 2/1, w komplecie 2 ruszty nierdzewne, pojemnik GN 2/1 H65	1	800x700x850	Moc gazowa 24 kW			
4	Patelnia elektryczna, wykonany ze stali nierdzewnej, na jednej nodze zabudowanej z możliwością montażu na stałe do podłoża, pow. Robocza 0,25 m <sup>2</sup> , pojemność miski 37 litrów	1	700x600x850	5,4 kW 400/230 V			
5	Stół roboczy bez półki dolnej, ze zmywakiem 2 komorowym po prawej stronie, rant tylni prawy, wyposażony w baterię	1	1800x700x850				
6	Kłoc do mięsa – podstawa stal nierdzewna, płyta wierzchnia polietylenowa	1	500x500x700				
7	Stół roboczy z półką dolną rant tylni	1	1400x700x850				
7a	Stół roboczy z półką dolną rant tylni prawy	1	1400x700x850				
8	Stół z szafką i półką rant tylni	1	500x500x1800				
9	Maszyna wieloczynnościowa wym. 470x260x400; połączenie walcowe; Przystawki: - do mielenia mięsa z misą nierdzewną 320x160x270,	1		1,1 kW 400V			

	wydajność od 150-300 kg/h - do rozdrabniania jarzyn 450x350x500, wydajność od 30-150 kg w komplecie tarcze do wiórek 3x1,5 i 5x2,5, tarcza do plastrów 4 i 6, tarcza do beleczek 4x4, komplet do krojenia kostki 8x8 - do krojenia wędlin 425x410x340 zakres regulacji cięcia 1-16 mm - do nacinania kotletów 340x165x310 wydajność 300 szt. / h						
10	Pirometr bezkontaktowy do pomiaru temperatury potraw	1	Przenośny				
11	Chłodziarka kolumnowa – stal nierdzewna	1	600 x 630 x1852	do 0,3 kW 230V			
12	Stół roboczy zabudowany szafką drzwi przesuwane rant tylni	1	1600x600x850				
13	Stół z półką dolną rant tylni prawy	1	1600x600x850				
14	Szafa przelotowa na naczynia czyste, dwoje drzwi – rozwierane, trzy półki	1	1000x700x2000				
15	Stół do naczyń brudnych rant tylni lewy	1	1400x600x850				
16	Stół ze zmywakiem 2-komorowym, komory po lewej stronie, rant tylni prawy, bateria ze spryskiwaczem i z wylewką, w lewej komorze otwór przystosowany do montażu rozdrabniacza	1	1850x600x850				
17	Stół podawczy do zmywarki, rant tylni	1	1300x600x850				
18	Zmywarka kapturowa pojemność zbiornika na wodę 28 litrów, zużycie 3,5 litra/cykl, temperatura pracy 60/90 <sup>0</sup> , tryb pracy 120 sekund/ praca ciągła, dodatkowy filtr siatkowy, automatyczne załączenie, dwa kosze do talerzy, dwa kosze do szklanek	1	635x635x1480	8,25 kW pompy 0,73 kW 400/230 V			
19	Stół odbiorczy do	1	1000x600x850				

	zmywarki, rant tylni						
20	Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn w podstawie, wsad jednorazowy 18 kg., wydajność 350-540/ h	1	470x460x1220	0,75 kW, 400/230 V			
21	Szafki odzieżowe stalowe malowane proszkowo z zamkiem	7	300x500x1700				
22	Stół ( do pomieszczenia gospodarczego)	1	700x700x750				
23	Krzesło (do pomieszczenia gospodarczego)	2					
24	Szafa gospodarcza ustawiona w komunikacji – stalowa malowana proszkowo	1	400x500x1600				
25	Umywalka wisząca ceramiczna z bateria	4	430x430x230				
26	Zlew do mycia sprzętu porządkowego, zainstalowany w przedsiionku WC na wys. 50 cm od podłogi	1	420x420x300				
27	Napełniacz ze spryskiwaczem i z wylewką naścienny	1					
28	Kuchenka mikrofalowa, obudowa ze stali nierdzewnej pojemność min. 25 l., bez talerza obrotowego, elektronicznie sterowana,	1	508x424x305	1,4 kW moc min 1000V			
29	Naleśnikarka ze stali nierdzewnej, żeliwne płyty grzewcze, wyposażona w regulator temperatury oraz termostat bezpieczeństwa	1	710x370x250 Ø [mm] 2x350	4,0 kW 230			
30	Miesiarka planetarna z dzieżą 20 litr., akcesoria: końcówka do mieszania ciast miękkich, do zagniatania ciast lekkich, końcówka do ubijania piany	1	560x560x830	230V 0,37 kW			
SUMA							

### UWAGA:

**Meble mają być wykonane z blachy nierdzewnej (chyba, że inaczej mówi SIWZ), stal w jakości gatunku PN0H18N09, odpornej na korozję, , łatwe do**

**mycia i odkażania o gładkich powierzchniach, posiadających atesty PZH, meble spawane. Blaty stołów roboczych z krawędzią antybryzgową, z blachy min. 1 mm. Stoły ze zlewem ( grubość blachy min. 1,5 mm.) muszą posiadać przetłoczenie. Stoły dodatkowo wygłuszone materiałem tłumiącym drgania i nie chłoniącym wilgoci. Powinny posiadać przymocowany do tylnej nogi kołek uziemiający.**

**Wszystkie zaproponowane urządzenia, meble, muszą posiadać, atesty, certyfikaty dopuszczające do użytku na terenie Polski, które należy dołączyć do oferty.**

**Zaproponowane urządzenia, meble muszą być fabrycznie nowe.**